

NEOLIUM 200 LINE

GESCHWEISSTES ALUMINIUM FÜR HÖCHSTE LEISTUNG



- ▶ Geländerholmen
- ▶ Struktur aus verschweißtem Aluminium, 50 mm-Holme und Sprossen
- ▶ Zusätzlichen Aluminium-Bordbrettern
- ▶ Räder Ø200 mm mit Hochleistungsbremse und Millimeterjustierung
- ▶ Integrierter Höhenversatz
- ▶ -

Caractéristiques produit

Gebrauch	Ultra intensiv
Utilisation	Ebener Boden und Höhenunterschiede
Max. Zugangs// / Arbeitshöhe (m)	14
Material	Aluminium
Belastung max. (kg/m²)	200
Garantie (Jahre)	5
Normen	EN 1004
Verordnung	2004/924



Bordbretter 150 mm
schnell montier- und
demonitierbar, aus
Aluminium



Geländerholmen



Orientierbare
rutschfeste
Stabilisatorenplatte



Räder Ø200 mm mit
Hochleistungsbremse
und
Millimeterjustierung



Ref.	H außer alles (m)	H Boden/ Plattform (m)	Anzahl Böden	Gewicht (kg)	Länge mit eingefahrenen Stabilisatoren	Länge mit ausgefahrenen Stabilisatoren	Breite mit eingefahrenen Stabilisatoren	Breite mit ausgefahrenen Stabilisatoren	Zugangs-/ Arbeitshöhe max. (m)	Gencod
02921802	3,13	2	1	105	0,92	3,42	2,26	4,66	4	3534740165998
02921804	5,13	4	2	157	0,92	3,42	2,26	4,66	6	3534740166001
02921806	7,13	6	3	207	0,92	3,42	2,26	4,66	8	3534740166018
02921808	9,13	8	4	275	0,92	4,71	2,26	5,9	10	3534740166025
02921810	11,13	10	5	326	0,92	4,71	2,26	5,9	12	3534740166032
02921812	13,13	12	6	377	0,92	4,71	2,26	5,9	14	3534740166049