

NEOLIUM 250 BOX


LA EFICIENCIA DEL ALUMINIO SOLDADO



- ▶ Barandillas monobloque, diagonalizante.
- ▶ Estructura de aluminio, soldado, montantes y peldaños de 50mm.
- ▶ Suelos recipiente
- ▶ Ruedas de Ø200 mm con bloqueo muy potente y ajuste milimétrico.
- ▶ Diferencia de nivel integrado.
- ▶ -

Características de producto

Altura de acceso / trabajo max [m]	14
Carga máxima [kg / m²]	200
Garantía [años]	5
Normas	EN 1004
Decreto	2004/924



Rodapiés de 150 mm, de aluminio, amovibles, de montaje rápido



Barandillas monobloque, diagonalizante.



Platina de estabilizador antideslizante y orientable



Ruedas de Ø 200 mm, de bloqueo, ajustables en 175 mm y cada 12,5 mm



Producto certificado NF: Organismo certificador: Certificación AFNOR, 11, rue Francis de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex. Referencia de certificación: equipo de obra NF (NF096) disponible en www.marque-nf.com. La marca NF certifica el cumplimiento de la norma EN 1004-1 y la norma NF096.

Ref.	Altura del producto total (m)	Altura del piso	Número de plataforma	Peso (kg)	Ancho estabilizadores plegados	Ancho con estabilizadores	Longitud estabilizadores cerrada	Longitud con estabilizadores	Altura de acceso / trabajo max (m)	EAN barcode
02922502	3,13	2	1	115	0,92	3,42	2,76	5,16	4	3534740165875
02922504	5,13	4	2	171	0,92	3,42	2,76	5,16	6	3534740165882
02922506	7,13	6	3	227	0,92	3,42	2,76	5,16	8	3534740165899
02922508	9,13	8	4	300	0,92	4,71	2,76	6,4	10	3534740165905
02922510	11,13	10	5	355	0,92	4,71	2,76	6,4	12	3534740165912
02922512	13,13	12	6	417	0,92	4,71	2,76	6,4	14	3534740165929