


NEOLIUM 250 BOX

LA PERFORMANCE DE L'ALUMINIUM SOUDÉ

Le Neolium 250 box est un échafaudage roulant en aluminium qui possède une structure en aluminium soudé avec des montants et des échelons d'un diamètre de 50 mm. Il dispose d'un plancher monobloc avec plinthes intégrées et des garde-corps diagonalisants. Ses roues de 200 mm de diamètre sont réglables sur 175 mm et tous les 12,5 mm.

Classe	Professionnelle
Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat / Rattrapage de niveau / Dénivelé
Matériau	Aluminium
Charge maxi (kg/m²)	200
Garantie (ans)	5
Norme	EN 1004-1
Décret	2004-924




Plancher monobloc avec plinthes intégrées




Garde-corps monobloc



Platine de stabilisateur antidérapante orientable



Roues Ø 200 mm à blocage réglables sur 175 mm et tous les 12,5 mm



Mâchoire de fixation des diagonales



Structure soudée en aluminium, montants et échelons de Ø 50 mm



Décalage de niveau intégré



Berceau d'accès pour plus de sécurité



Modèle présenté : 02922504

- Garde-corps monobloc diagonalisant
- Roues Ø 200 mm avec blocage surpuissant et réglage millimétrique tous les 12,5 mm sur une amplitude de 175 mm
- Plancher monobloc avec plinthes intégrées de 150 mm en aluminium
- Berceau d'accès pour plus de sécurité
- Décalage de niveau intégré



Bâtiment
Second oeuvre



Construction
Gros oeuvre



Finition Déco
Peinture



Maintenance
Entretien



Charpente
couverture



Produit certifié NF. Organisme certificateur : AFNOR Certification, 11, rue Francis de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex. Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF096) disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme EN 1004-1 et au référentiel NF096. Tous droits réservés. Images non contractuelles.

NEOLIUM 250 BOX

Référence	Nb de plancher	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (kg)	Diagonale lg 2,5m 02927425	Lisse lg 2,5m 02927525	Garde-corps sécurité lg 2,5m 02927625	Berceau d'accès 02927801	Roue d200 simple largeur 02927800	Echelle base 02927007	Plateau bac 2,5m 02927125	Stabilisateur 2 à 6m 02927701	Railonge 1m 02927004	Railonge 2m 02927008	Extension stab 7 à 12m 02927702	
02922502	1	3,13	2,76	0,92	5,16	3,42	2	4	115	2	2	2	1	4	2	1	4	2	0	0	3534740165875
02922504	2	5,13	2,76	0,92	5,16	3,42	4	6	171	2	2	4	1	4	2	2	4	2	2	0	3534740165882
02922506	3	7,13	2,76	0,92	5,16	3,42	6	8	227	2	2	6	1	4	2	3	4	2	4	0	3534740165899
02922508	4	9,13	2,76	0,92	6,40	4,71	8	10	300	2	2	8	1	4	2	4	4	2	6	4	3534740165905
02922510	5	11,13	2,76	0,92	6,40	4,71	10	12	355	2	2	10	1	4	2	5	4	2	8	4	3534740165912
02922512	6	13,13	2,76	0,92	6,40	4,71	12	14	417	2	2	12	1	4	2	6	4	2	10	4	3534740165929
09074000				Porte-outils					0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8711563239692

 Hauteur d'accès maxi (m)
  Longueur hors tout sans stabilisateurs (m)
  Largeur hors tout sans stabilisateurs (m)
  Longueur hors tout avec stabilisateurs (m)
  Largeur hors tout avec stabilisateurs (m)
  Hauteur du plancher maxi (m)
  Hauteur de travail maxi (m)
  Poids (kg)
  Gencod

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur :
boutique.tubescacomabi.com

boutique en ligne 

