

NEOLIUM 250 LINE

LA EFICIENCIA DEL ALUMINIO SOLDADO



- ▶ Barras planas
- ▶ Estructura de aluminio, soldado, montantes y peldaños de 50mm.
- ▶ Rodapiés postizos de aluminio.
- ▶ Ruedas de Ø200 mm con bloqueo muy potente y ajuste milimétrico.
- ▶ Diferencia de nivel integrado.
- ▶ -

Características de producto

Altura de acceso / trabajo max (m)	14
Carga máxima (kg / m ²)	200
Garantía (años)	5
Normas	EN 1004
Decreto	2004/924



Rodapiés de 150 mm, de aluminio, amovibles, de montaje rápido



Barras planas



Platina de estabilizador antideslizante y orientable



Ruedas de Ø200 mm con bloqueo muy potente y ajuste milimétrico.



Ref.	Altura del producto total (m)	Altura del piso	Número de plataforma	Peso (kg)	Ancho estabilizadores plegados	Ancho con estabilizadores	Longitud estabilizadores cerrada	Longitud con estabilizadores	Altura de acceso / trabajo max (m)	EAN barcode
02922802	3,13	2	1	112	0,92	3,42	2,76	5,16	4	3534740166056
02922804	5,13	4	2	170	0,92	3,42	2,76	5,16	6	3534740166063
02922806	7,13	6	3	227	0,92	3,42	2,76	5,16	8	3534740166070
02922808	9,13	8	4	301	0,92	4,71	2,76	6,4	10	3534740166087
02922810	11,13	10	5	359	0,92	4,71	2,76	6,4	12	3534740166094
02922812	13,13	12	6	416	0,92	4,71	2,76	6,4	14	3534740166100