NEOLIUM 250 LINE

LA PERFORMANCE DE L'ALUMINIUM SOUDÉ

Le Neolium 250 Line est un échafaudage roulant aluminium soudé aux montants robustes d'un diamètre de 50 mm. Echafaudage muni de lisses et de planchers de 2,58 x 0,66 m. Cet échafaudage est conçu pour un usage professionnel ultra-intensif, sur sol plat, dénivelé et en décalage de niveau.

Classe	Professionnelle
Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat / Rattrapage de niveau / Dénivelé
Matériau	Aluminium
Charge maxi (kg/m²)	200
Garantie (ans)	5
Norme	EN 1004-1
Décret	2004-924



Plinthes 150 mm aluminium amovibles à mise en place rapide


Garde-corps lisses


Platine de stabilisateur antidérapante orientable


Roues Ø 200 mm à réglage millimétrique sur une amplitude de 175 mm


Mâchoire de fixation des diagonales


Structure soudée en aluminium, montants et échelons de Ø 50 mm


Décalage de niveau intégré


Berceau d'accès pour plus de sécurité

FABRIQUÉ EN FRANCE



Tous droits réservés, images non contractuelles.

- Plancher R08-C Alu-Bois Comabi avec plinthes rapportées aluminium et garde-corps lisses
- Roues Ø 200 mm avec blocage surpuissant et réglage millimétrique tous les 12,5 mm sur une amplitude de 175 mm
- Plinthes 150 mm aluminium amovibles à mise en place rapide
- Berceau d'accès pour plus de sécurité
- Décalage de niveau intégré

Bâtiment Second oeuvre

Construction Gros oeuvre

Finition Déco Peinture

Maintenance Entretien

Charpente couverture



NEOLIUM 250 LINE

Référence	Nb de plancher	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(kg)	Lisse lg 2,5m 02927525	Kit plinthes 250 02927111	Diagonale base lg 2,5m 02927422	Berceau d'accès 02927801	Roue d200 simple largeur 02927800	Echelle base 02927007	Stabilisateur 2 à 6m 02927701	Plateau à trappe 2m5 02927025	Rallonge 1m 02927004	Diagonale lg 2,5m 02927425	Rallonge 2m 02927008	Extension stab 7 à 12m 02927702	
02922802	1	3,13	2,76	0,92	5,16	3,42	2	**4**	112	6	1	2	1	4	2	4	1	2	0	0	0	3534740166056
02922804	2	5,13	2,76	0,92	5,16	3,42	4	**6**	170	10	2	2	1	4	2	4	2	2	2	2	0	3534740166063
02922806	3	7,13	2,76	0,92	5,16	3,42	6	**8**	227	14	3	2	1	4	2	4	3	2	4	4	0	3534740166070
02922808	4	9,13	2,76	0,92	6,40	4,71	8	**10**	301	18	4	2	1	4	2	4	4	2	6	6	4	3534740166087
02922810	5	11,13	2,76	0,92	6,40	4,71	10	**12**	359	22	5	2	1	4	2	4	5	2	8	8	4	3534740166094
02922812	6	13,13	2,76	0,92	6,40	4,71	12	**14**	416	26	6	2	1	4	2	4	6	2	10	10	4	3534740166100
09074000				Porte-outils					0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8711563239692

Hauteur d'accès maxi (m)

Longueur hors tout sans stabilisateurs (m)

Largeur hors tout sans stabilisateurs (m)

Longueur hors tout avec stabilisateurs (m)

Largeur hors tout avec stabilisateurs (m)

Hauteur du plancher maxi (m)

Hauteur de travail maxi (m)

Poids (kg)

Gencod

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur :
boutique.tubesca-comabi.com
boutique en ligne