

NEOLIUM 400 LINE

GESCHWEISSTES ALUMINIUM FÜR HÖCHSTE LEISTUNG



- ▶ Geländerholmen
- ▶ Struktur aus verschweißtem Aluminium, 50 mm-Holme und Sprossen
- ▶ Zusätzlichen Aluminium-Bordbrettern
- ▶ Räder Ø200 mm mit Hochleistungsbremse und Millimeterjustierung
- ▶ Integrierter Höhenversatz
- ▶ Plattform 1,90 x 1,32 m

Caractéristiques produit

Gebrauch	Ultra intensiv
Utilisation	Ebener Boden und Höhenunterschiede
Max. Zugangs// / Arbeitshöhe (m)	14
Material	Aluminium
Belastung max. (kg/m²)	200
Garantie (Jahre)	5
Normen	EN 1004
Verordnung	2004/924




Bordbretter 150 mm
schnell montier- und
demonitierbar, aus
Aluminium



Geländerholmen



Orientierbare
rutschfeste
Stabilisatorenplatte



Räder Ø200 mm mit
Hochleistungsbremse
und
Millimeterjustierung



Ref.	H außer alles (m)	H Boden/ Plattform (m)	Anzahl Böden	Gewicht (kg)	Länge mit eingefahrenen Stabilisatoren	Länge mit ausgefahrenen Stabilisatoren	Breite mit eingefahrenen Stabilisatoren	Breite mit ausgefahrenen Stabilisatoren	Zugangs-/ Arbeitshöhe max. (m)	Gencod
02924802	3,13	2	1	138	1,64	4,31	2,26	4,66	4	3534740166179
02924804	5,13	4	2	215	1,64	4,31	2,26	4,66	6	3534740166186
02924806	7,13	6	3	291	1,64	4,31	2,26	4,66	8	3534740166193
02924808	9,13	8	4	384	1,64	5,4	2,26	5,9	10	3534740166209
02924810	11,13	10	5	461	1,64	5,4	2,26	5,9	12	3534740166216
02924812	13,13	12	6	537	1,64	5,4	2,26	5,9	14	3534740166223