

NEOLIUM 400 LINE

LA EFICIENCIA DEL ALUMINIO SOLDADO



- ▶ Barras planas
- ▶ Estructura de aluminio, soldado, montantes y peldaños de 50mm.
- ▶ Rodapiés postizos de aluminio.
- ▶ Ruedas de Ø200 mm con bloqueo muy potente y ajuste milimétrico.
- ▶ Diferencia de nivel integrado.
- ▶ Plataforma 1,90 x 1,32 m

Características de producto

Altura de acceso / trabajo max (m)	14
Carga máxima (kg / m ²)	200
Garantía (años)	5
Normas	EN 1004
Decreto	2004/924




Rodapiés de 150 mm, de aluminio, amovibles, de montaje rápido



Barras planas



Platina de estabilizador antideslizante y orientable



Ruedas de Ø200 mm con bloqueo muy potente y ajuste milimétrico.



Ref.	Altura del producto total (m)	Altura del piso	Número de plataforma	Peso (kg)	Ancho estabilizadores plegados	Ancho con estabilizadores	Longitud estabilizadores cerrada	Longitud con estabilizadores	Altura de acceso / trabajo max (m)	EAN barcode
02924802	3,13	2	1	138	1,64	4,31	2,26	4,66	4	3534740166179
02924804	5,13	4	2	215	1,64	4,31	2,26	4,66	6	3534740166186
02924806	7,13	6	3	291	1,64	4,31	2,26	4,66	8	3534740166193
02924808	9,13	8	4	384	1,64	5,4	2,26	5,9	10	3534740166209
02924810	11,13	10	5	461	1,64	5,4	2,26	5,9	12	3534740166216
02924812	13,13	12	6	537	1,64	5,4	2,26	5,9	14	3534740166223