

NEOLIUM 600 LINE

GESCHWEISSTES ALUMINIUM FÜR HÖCHSTE LEISTUNG



- ▶ Geländerholmen
- ▶ Struktur aus verschweißtem Aluminium, 50 mm-Holme und Sprossen
- ▶ Zusätzlichen Aluminium-Bordbrettern
- ▶ Räder Ø200 mm mit Hochleistungsbremse und Millimeterjustierung
- ▶ Integrierter Höhenversatz
- ▶ Plattform 2,90 x 1,32 m

Caractéristiques produit

Gebrauch	Ultra intensiv
Utilisation	Ebener Boden und Höhenunterschiede
Max. Zugangs// / Arbeitshöhe (m)	14
Material	Aluminium
Belastung max. (kg/m²)	200
Garantie (Jahre)	5
Normen	EN 1004
Verordnung	2004/924



Bordbretter 150 mm
schnell montier- und
demontierbar, aus
Aluminium



Geländerholmen



Orientierbare
rutschfeste
Stabilisatorenplatte



Räder Ø200 mm mit
Hochleistungsbremse
und
Millimeterjustierung



Ref.	H außer alles (m)	H Boden/ Plattform (m)	Anzahl Böden	Gewicht (kg)	Länge mit eingefahrenen Stabilisatoren	Länge mit ausgefahrenen Stabilisatoren	Breite mit eingefahrenen Stabilisatoren	Breite mit ausgefahrenen Stabilisatoren	Zugangs-/ Arbeitshöhe max. (m)	Gencod
02926802	3,13	2	1	158	1,64	4,31	3,26	5,61	4	3534740166230
02926804	5,13	4	2	253	1,64	4,31	3,26	5,61	6	3534740166247
02926806	7,13	6	3	349	1,64	4,31	3,26	5,61	8	3534740166254
02926808	9,13	8	4	460	1,64	5,4	3,26	6,9	10	3534740166261
02926810	11,13	10	5	556	1,64	5,4	3,26	6,9	12	3534740166278
02926812	13,13	12	6	651	1,64	5,4	3,26	6,9	14	3534740166285