



FICHE DE CONTRÔLE ECHAFAUDAGE NEOLIUM EVO

Référence : 02976 xxx



Date de vérification :	Site :	Date gravage :
Nom du vérificateur :	Adresse :	



Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois dans la fiche de vérification Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité	CONFORMITÉ	
Contrôle général du produit : Contrôler visuellement l'état général du produit	OUI	NON
Relever la date de gravage du produit, située sur les montants des échelles (année - n° jour) 1 Exemple : 2318	☐	☐
Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, ...)	☐	☐
Vérifier que toutes les fixations (vis, rivets) sont correctement serrées ou en place	☐	☐
Contrôler visuellement les soudures (assemblage montant-échelon) et que les échelons ne tournent pas 2	☐	☐
Vérifier que l'échafaudage ne se déhanche pas	☐	☐
Vérifier la présence, la fixation et l'état des plateformes, plinthes et longerons 3	☐	☐
Vérifier la présence, la fixation et l'état des crochets et verrouillage des plateformes 4	☐	☐
Vérifier la présence, la fixation et l'état des crochets et verrouillage des cadres lisses 5	☐	☐
Vérifier la présence, la fixation et l'état des stabilisateurs 6	☐	☐
Vérifier la présence et l'état des verrouillages des échelles 7	☐	☐
Vérifier la présence et l'état des roues et le bon fonctionnement des freins 8	☐	☐
Vérifier la présence et l'état des sabots 9	☐	☐
Vérifier la présence des étiquettes 10	☐	☐
Conclusion produit : apte ☐ à réparer ☐ à réformer ☐		
Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vues éclatées SAV) : https://www.tubescacomabi.com/fr/centre-de-documentation		
Date prochaine vérification :		

** Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.

