

GENERIS 300/4

DAS ALLROUND-GERÜST

Dieses Fahrgerüst aus verzinktem Stahl hat eine minimale Baugröße, die das Bewegen, Transportieren und Aufstellen in engen Räumen erleichtert. Sockel und Monoblockgeländer gewährleisten einen schnellen und sicheren Aufbau. Seine verstellbaren Räder Dm. 125 mm ermöglichen eine optimale Anpassung an alle Bodenarten. Es geht mit der Norm NF konform. Seine maximale Arbeitshöhe beläuft sich auf 6,5 m.



- ▶ Seine Abmessungen ermöglichen seinen Einsatz auch unter engen Platzverhältnissen.
- ▶ Dieses verzinkte Stahlgerüst ist eine Referenz für seine Robustheit und Haltbarkeit.
- ▶ Zusätzlicher Bausatz für Montage als Treppenaufstieg.
- ▶ Rascher Aufbau und Einsatz der Robustböden mit integrierten Bordbrettern und Transportgriffen.
- ▶ Monoblock-Geländer, MDS (Sichere Montage und Demontage)
- ▶ Diese Räder lassen sich mittels vorprogrammierter Höhenverstellung außerhalb der Struktur einstellen. 4 Stabilisatoren gewährleisten perfekte Stabilität in der Arbeitsposition.

Caractéristiques produit

Gebrauch	Intensiv
Utilisation	Ebener Boden und Höhenunterschiede (mit option-
Max. Zugangs// / Arbeitshöhe (m)	6,5
Material	Stahl
Belastung max. (kg/m ²)	200
Garantie (Jahre)	5
Normen	EN 1004/1
Verordnung	2004/924 ; DRT 2005/08



Fuß mit verstellbarem Rad



NF-zertifiziertes Produkt: Zertifizierungsstelle: AFNOR Certification, 11, rue Francis de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex. Zertifizierungsreferenz: NF-Standortausrüstung (NF096), verfügbar unter www.marque-nf.com. Das NF-Zeichen bescheinigt die Einhaltung der Norm EN 1004-1 und der Norm NF096.

Ref.	H außer alles (m)	H Boden/Plat-tform (m)	Anzahl Böden	Gewicht (kg)	Länge mit eingefahrenen Stabilisatoren	Länge mit ausgefahrenen Stabilisatoren	Breite mit eingefahrenen Stabilisatoren	Zugangs-/Arbeit-shöhe max. (m)	Gencod
03010010	4	3	1	103	0,68	2,4	3,25	5	3534740126968
03010012	5,5	4,5	2	150,4	0,68	2,4	3,25	6,5	3534740136349