

GENERIS 950

DAS HOCHKOMFORTABLE FAHRGERÜST

Das Generis 950 ist ein Rollgerüst aus geschweißtem, verzinktem Stahl mit einer 290 x 65 cm großen Plattform, die ihm eine hohe Stabilität verleiht und es sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet macht. Seine verstellbaren Räder mit einem Durchmesser von 250 mm ermöglichen die Anpassung an jede Art von Oberfläche. Der klappbare Sockel, die einteiligen Geländer und die Wannböden ermöglichen einen äußerst raschen und sicheren Aufbau. Es ist NF-zertifiziert und entspricht der Norm EN 1004-1. Das Generis 950 kann bis zu einer Arbeitshöhe von 13,5 m eingesetzt werden.



- ▶ Sichere Montage von Geländern und Ablagen durch eine einzige Person.
- ▶ Optionaler Treppensatz und verstellbare Räder ø 200 mm.
- ▶ Auskranen mit einem optionalen Bausatz möglich.
- ▶ Optimierte Einlagerung im Generis-Rack, außer 9 und 11,5 m
- ▶ Einteiliger, klappbarer Kreuzfuß für einfachen Aufbau durch eine Person.
- ▶ Wannböden mit integrierten Bordbrettern und Haltegriffen für eine einfache Installation.

Caractéristiques produit

Gebrauch	Intensiv
Utilisation	Ebener Boden und Höhenunterschiede
Max. Zugangs// / Arbeitshöhe (m)	13,5
Material	Stahl
Belastung max. (kg/m²)	200
Garantie (Jahre)	5
Normen	EN 1004/1
Verordnung	2004/924 ; DRT 2005/08



Verstellbare Räder Ø 250 mm



Zugangswippe



Denivellierung möglich



Ref.	H außer alles (m)	H Boden/ Plattform (m)	Anzahl Böden	Gewicht (kg)	Breite mit eingefahrenen Stabilisatoren	Breite mit ausgefahrenen Stabilisatoren	Breite mit eingefahrenen Stabilisatoren	Breite mit ausgefahrenen Stabilisatoren	Zugangs-/ Arbeitshöhe max. (m)	Gencod
03016010	4,1	2,8	1	207	0,85	3	3,36	5,28	5	3534740174785
03016011	7,1	5,8	3	378	0,85	3	3,36	6,2	8	3534740174792
03016012	10,1	8,8	4	508	0,85	3,95	3,36	6,2	11	3534740174808
03016013	12,6	11,5	5	670	0,85	5,55	3,36	7,8	13,5	3534740174815