

TETRIS

LA PIATTAFORMA IN ACCIAIO PER GLI SPECIALISTI DELLE FINITURE

La piattaforma di lavoro TETRIS 100 è in acciaio epossidico. Con piedi regolabili indipendenti, la piattaforma da 900 x 500 mm e il porta-seccchio in acciaio fornisce ai rifinitori d'interni tutto il comfort di cui necessitano. Completamente pieghevole, si trasporta e si ripone facilmente.

Classe	Professionale
Uso / Frequenza di utilizzo	Intensivo
Utilizzo	Pavimento piano / Guadagno di quota
Materiale	Acciaio
Carico max (kg)	150
Garanzia (anni)	5
Norma	PIRL NF P 93-353
Decreto	2004-924



Largo ripiano



Apertura verso l'interno del portello per garantire la sicurezza



Ruote da movimentazione



Utilizzo possibile su dislivello



EQUIPEMENT DE CHANTIER

Tutti i diritti riservati. Immagini non contrattuali.

- Piattaforme molto compatte una volta piegate per facilitarne il trasporto.
- Resistenza e manutenzione facile grazie all'acciaio rivestito di resina epossidica.
- Regolazione indipendente dei piedi.
- Cintura di sicurezza rigida a 360°.
- Grande piattaforma da 900 x 500 mm.
- Ruote Ø 150 mm.
- 3 altezze di piano di lavoro: 0,65 m / 0,80 m / 1,00 m.



TETRIS

Riferimento		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (kg)	
03120003	3	1.65	1.07	1	3	1.54	0.7	1.07	29.65	3534740149165

 Numero di pioli / gradini	 Altezza del prodotto ripiegato (m)	 Spessore del prodotto (m)	 Altezza del piano di lavoro max. (m)	 Altezza di lavoro max. (m)	 Passo (m)	 Larghezza fuori tutto (senza stabilizzatore) (m)	 Larghezza fuori tutto max. (con stabilizzatore) (m)	 Peso (kg)	 Gencod
--	--	---	--	--	---	--	---	---	--