

DOBLE AISLANTE

LA ULTRAEFICAZ Y AISLANTE

La escalera doble aislante Tubesca-Comabi con montantes de fibra de vidrio y autoestable.

Clase	Profesional
Uso / Frecuencia de uso	Ultra intensivo
Uso	Suelo plano
Material principal	Mixto aluminio/fibra de vidrio
Carga máxima (kg)	150
Garantía (años)	2
Norma	EN 131
Requisitos normativos	Ensayo eléctrico conforme a la EN 50528 [2010]
Decreto	96-333
Reciclable hasta (%)	40

La norma EN 50528 [2010] determina valores que garantizan la protección de los usuarios frente a corrientes de baja tensión inferiores a 1000 voltios de CA o 1500 voltios de CC. La prueba de descarga disruptiva es de 10 000 voltios.



Gancho para cubo



Tacos dentados antideslizantes



Modelo presentado: 04255008

- Montantes de fibra de vidrio para garantizar la protección contra descargas eléctricas
- Peldaños de 80 mm de aluminio para ofrecer mayor ligereza
- Cinchas antidistanciamiento



Electricidad
Telefonía



Todos los derechos reservados. Imágenes no contractuales.

DOBLE AISLANTE

Referencia		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
04255004	4	1,10	1,02	1,92	0,20	0,46	1	66	7,50	3178740020187
04255006	6	1,60	1,48	2,38	0,20	0,51	1,38	66	10,40	3178740020194
04255008	8	2,10	1,94	2,84	0,20	0,56	1,75	66	14,10	3178740020200
04255010	10	2,60	2,41	3,31	0,20	0,61	2,13	66	17,80	3178740023591
04255012	12	3,10	2,88	3,78	0,20	0,66	2,50	66	21,50	3178740023607
04255014	14	3,60	3,34	4,24	0,20	0,71	2,87	66	25,20	3178740023614

									
Número de peldaños / de escalones	Altura del producto plegado (m)	Altura del producto max. (m)	Altura de acceso max. (m)	Espesor del producto (m)	Anchura del soporte en la base (m)	Distancia entre ejes (m)	Sección de los soportes (mm)	Peso (kg)	Gencod