

DOUBLE ISOLANTE

L'ULTRA-PERFORMANCE, L'ISOLATION EN PLUS

L'échelle double isolante à montants en fibre de verre auto-stable.

Classe	Professionnelle
Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat
Matériau principal	Mixte aluminium/fibre de verre
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	2
Norme	EN 131
Recommandations et exigences normatives	Test électrique conforme EN 50528 [2010]
Décret	96-333
Recyclable jusqu'à (%)	40

La norme EN 50528 [2010] détermine des valeurs qui garantissent les utilisateurs contre des courants basse tension inférieurs à 1000 volts a.c ou 1500 volts d.c. Le test de claquage est de 10000 volts.



Crochet porte-seau



Sabots crantés antidérapants



Modèle présenté : 04255008

- Montants en fibre de verre qui protègent l'utilisateur contre les risques électriques
- Marches de 80 mm en aluminium pour une plus grande légèreté
- Sangles anti-écartement



Electricité
Téléphonie



Tous droits réservés. Images non contractuelles.

DOUBLE ISOLANTE

Référence		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
04255004	4	1,10	1,02	1,92	0,20	0,46	1	66	7,50	3178740020187
04255006	6	1,60	1,48	2,38	0,20	0,51	1,38	66	10,40	3178740020194
04255008	8	2,10	1,94	2,84	0,20	0,56	1,75	66	14,10	3178740020200
04255010	10	2,60	2,41	3,31	0,20	0,61	2,13	66	17,80	3178740023591
04255012	12	3,10	2,88	3,78	0,20	0,66	2,50	66	21,50	3178740023607
04255014	14	3,60	3,34	4,24	0,20	0,71	2,87	66	25,20	3178740023614

	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
Nombre d'échelons / de marches	Hauteur du produit replié (m)	Hauteur du produit hors tout (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Epaisseur du produit (m)	Largeur du produit à la base (m)	Empattement (m)	Section des montants (mm)	Poids (kg)	Gencod

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur :
boutique.tubescacomabi.com

boutique en ligne 

