

DOPPIA ISOLANTE

PERFORMANCE D'ECCEZIONE, CON IN PIÙ L'ISOLAMENTO

La scala doppia isolante con montanti in fibra di vetro autostabile.

Classe	Professionale
Uso / Frequenza di utilizzo	Ultra intensivo
Utilizzo	Pavimento piano
Materiale principale	Misto alluminio/fibra di vetro
Carico max (kg)	150
Garanzia (anni)	2
Norma	EN 131
Requisiti normativi	Test elettrico conforme allo standard EN 50528 (2010)
Decreto	96-333
Riciclabile fino a (%)	40

La norma EN 50528 (2010) definisce i valori che garantiscono la protezione degli utenti dalle correnti di bassa tensione inferiori a 1000 volt AC e 1.500 volt DC. Il test di rottura è a 10.000 volt.



Gancio porta-secchio



Piedini zigrinati antisdrucciolo



Modello presentato: 04255008

- Montanti in fibra di vetro che proteggono l'utilizzatore contro i rischi elettrici
- Gradini da 80 mm in alluminio per una maggiore leggerezza
- Cinghie anti-apertura



Energia elettrica
Telefonia



Tutti i diritti riservati. Immagini non contrattuali.

DOPPIA ISOLANTE

Riferimento		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
04255004	4	1,10	1,02	1,92	0,20	0,46	1	66	7,50	3178740020187
04255006	6	1,60	1,48	2,38	0,20	0,51	1,38	66	10,40	3178740020194
04255008	8	2,10	1,94	2,84	0,20	0,56	1,75	66	14,10	3178740020200
04255010	10	2,60	2,41	3,31	0,20	0,61	2,13	66	17,80	3178740023591
04255012	12	3,10	2,88	3,78	0,20	0,66	2,50	66	21,50	3178740023607
04255014	14	3,60	3,34	4,24	0,20	0,71	2,87	66	25,20	3178740023614

									
Numero di pioli / gradini	Altezza del prodotto ripiegato (m)	Altezza del prodotto fuori tutto max. (m)	Altezza di accesso max. (m)	Spessore del prodotto (m)	Larghezza dei piedi di appoggio alla base (m)	Passo (m)	Sezione dei montanti (mm)	Peso (kg)	Gencod