

DUPLA ISOLANTE

ULTRA EFICAZ E ISOLANTE

A escada dupla isolante com montantes em fibra de vidro é auto-estável.

Classe	Profissional
Uso / Frequência de utilização	Ultra-intensivo
Utilização	Piso plano
Material principal	Mistura alumínio/fibra de vidro
Carga máx. (kg)	150
Garantia (anos)	2
Norma	EN 131
Exigências normativas	Teste elétrico em conformidade com EN 50528 (2010)
Decreto	96-333
Reciclável até (%)	40

A norma EN 50528 (2010) determina os valores que garantem os utilizadores contra correntes de baixa tensão inferiores a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua. O teste de ruptura é feito a 10 000 volts.



Gancho para balde



Calços com nervuras antiderrapantes



Modelo apresentado: 04255008

- Montantes em fibra de vidro que protegem o utilizador contra riscos elétricos
- Degraus de 80 mm em alumínio para maior leveza
- Precintas anti-afastamento



Eletricidade
Telecomunicações



Todos os direitos reservados. Imagens não contratuais.

DUPLA ISOLANTE

Referência		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
04255004	4	1,10	1,02	1,92	0,20	0,46	1	66	7,50	3178740020187
04255006	6	1,60	1,48	2,38	0,20	0,51	1,38	66	10,40	3178740020194
04255008	8	2,10	1,94	2,84	0,20	0,56	1,75	66	14,10	3178740020200
04255010	10	2,60	2,41	3,31	0,20	0,61	2,13	66	17,80	3178740023591
04255012	12	3,10	2,88	3,78	0,20	0,66	2,50	66	21,50	3178740023607
04255014	14	3,60	3,34	4,24	0,20	0,71	2,87	66	25,20	3178740023614

									
Número de escadas / degraus	Altura do produto dobrado (m)	Altura do produto total max. (m)	Altura de acesso max. (m)	Espessura do produto (m)	Largura do descanso na base (m)	Distância entre eixos (m)	Secção dos montantes (mm)	Peso (kg)	Gencod