

ANLEGELEITER ISOLIERT

DER TRUMPF DES ELEKTRIKERS

Diese Leiter aus einem Aluminium-Glasfaser-Verbundwerkstoff schützt vor elektrischen Risiken und bietet perfekte Stabilität dank der Standtraverse und der verstärkten Leiterfüße.

Klasse	Für das Gewerbe
Nutzung / Nutzungsfrequenz	Ultra intensiv
Nutzung	Flacher Boden
Hauptmaterial	Mix Aluminium/Glasfaser
Maximale Traglast (kg)	150
Garantie (Jahre)	2
Norm	EN 131
Normative Anforderungen	Elektrische Prüfung gemäß EN 50528 [2010]
Erlass	96-333
Wiederverwertbar bis (%)	26

Die Norm EN 50528 [2010] legt Werte fest, die den Benutzer vor Niederspannungsströmen unter 1.000 Volt AC und 1.500 Volt DC schützen. Der Durchschlagstest liegt bei 10.000 Volt.



Stabilisatorsockel mit verstärkten Keilen (Modelle > 3 m)



Umschließende Hochsicherheitskeile (Modelle < 3 m)



Sprossen 30 x 30 mm



- Leiterholme aus Glasfaser zum Schutz des Nutzers gegen Stromschläge
- Besonders leicht dank Sprossen aus Aluminium
- Sehr gute Handhabung, einfaches und schnelles Aufstellen



Elektrizität

Alle Rechte vorbehalten, nicht vertragsgebundene Bilder.

ANLEGELEITER ISOLIERT

Referenz		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
04310108	8	2,41	3,31	0,36		66	6,80	3178740185640
04310110	10	2,97	3,87	0,36		66	8,30	3178740185657
04310112	12	3,63	4,53	0,36	0,81	66	11	3178740185664
04310114	14	4,19	5,09	0,36	0,81	66	12,30	3178740185671
04310117	17	5,03	5,93	0,36	0,91	66	14,60	3178740185688

Wird in Folie verschweißt geliefert.

							
Anzahl der Sprossen / Stufen	Max. Höhe des Produkts über alles (m)	Max. Zugangshöhe (m)	Breite über alles (ohne Stabilisator) (m)	Produktbreite mit Grundplatte (m)	Querschnitt der Holme (mm)	Gewicht (kg)	Gencod