

SIMPLE AISLANTE

LA GRAN BAZA DE LOS ELECTRICISTAS

Esta escalera mixta de aluminio / fibra de vidrio responde a las normas EN 50528, EN 61478 y EN 131, al decreto 96333 y a los distintivos NF y GS.

Protege de riesgos eléctricos y ofrece una perfecta estabilidad gracias a sus tacos envolventes.

Clase	Profesional
Uso / Frecuencia de uso	Ultra intensivo
Uso	Suelo plano
Material principal	Mixto aluminio/fibra de vidrio
Carga máxima (kg)	150
Garantía (años)	2
Norma	EN 131
Requisitos normativos	Ensayo eléctrico conforme a la EN 50528 [2010]
Decreto	96-333
Reciclable hasta (%)	26

La norma EN 50528 [2010] determina valores que garantizan la protección de los usuarios frente a corrientes de baja tensión inferiores a 1000 voltios de CA o 1500 voltios de CC. La prueba de descarga disruptiva es de 10 000 voltios.



Base estabilizada-
ra con tacos refor-
zados (modelos >3
metros)



Tacos envolventes
de alta seguridad
(modelos <3
metros)



Escalones 30x30
mm



- Montantes de fibra de vidrio como protección contra descargas eléctricas
- Peldaños de aluminio para aumentar la ligereza del producto
- Muy buen agarre, fácil y rápido de instalar



Electricidad
Telefonía

SIMPLE AISLANTE

Referencia		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
04310108	8	2,41	3,31	0,36		66	6,80	3178740185640
04310110	10	2,97	3,87	0,36		66	8,30	3178740185657
04310112	12	3,63	4,53	0,36	0,81	66	11	3178740185664
04310114	14	4,19	5,09	0,36	0,81	66	12,30	3178740185671
04310117	17	5,03	5,93	0,36	0,91	66	14,60	3178740185688

Se entregan embalados en un film.

							
Número de peldaños / de escalones	Altura del producto max. (m)	Altura de acceso max. (m)	Anchura total (sin estabilizador) (m)	Anchura del producto con base (m)	Sección de los soportes (mm)	Peso (kg)	Gencod