

SEMPLICE ISOLANTE

L'ASSO DEGLI ELETTRICISTI

Questa scala mista alluminio / fibra di vetro protegge dai rischi elettrici e propone una perfetta stabilità grazie alla base e alle zeppe rinforzate.

Classe	Professionale
Uso / Frequenza di utilizzo	Ultra intensivo
Utilizzo	Pavimento piano
Materiale principale	Misto alluminio/fibra di vetro
Carico max (kg)	150
Garanzia (anni)	2
Norma	EN 131
Requisiti normativi	Test elettrico conforme allo standard EN 50528 (2010)
Decreto	96-333
Riciclabile fino a (%)	26

La norma EN 50528 (2010) definisce i valori che garantiscono la protezione degli utenti dalle correnti di bassa tensione inferiori a 1000 volt AC e 1.500 volt DC. Il test di rottura è a 10.000 volt.



Base stabilizzatrice con piedini rinforzati (modelli >3 m)



Piedini ad alta sicurezza (modelli >3 m)



Pioli 30 x 30 mm



- Montanti in fibra di vetro che proteggono l'utilizzatore contro i rischi elettrici
- Pioli in alluminio per una maggiore leggerezza
- Ottima maneggevolezza, facile e rapida da installare



Energia elettrica
Telefonia

Tutti i diritti riservati. Immagini non contrattuali.

SEMPLICE ISOLANTE

Riferimento		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
04310108	8	2,41	3,31	0,36		66	6,80	3178740185640
04310110	10	2,97	3,87	0,36		66	8,30	3178740185657
04310112	12	3,63	4,53	0,36	0,81	66	11	3178740185664
04310114	14	4,19	5,09	0,36	0,81	66	12,30	3178740185671
04310117	17	5,03	5,93	0,36	0,91	66	14,60	3178740185688

Fornito imballato avvolto nella pellicola.

							
Numero di pioli / gradini	Altezza del prodotto fuori tutto max. (m)	Altezza di accesso max. (m)	Larghezza fuori tutto (senza stabilizzatore) (m)	Larghezza del prodotto con base (m)	Sezione dei montanti (mm)	Peso (kg)	Gencod