

SIMPLES ISOLANTE

A SOLUÇÃO IDEAL PARA OS ELETRICISTAS

Esta escada mista em alumínio e fibra de vidro protege contra os riscos elétricos e oferece uma estabilidade perfeita graças à sua base e aos seus calços reforçados.

Classe	Profissional
Uso / Frequência de utilização	Ultra-intensivo
Utilização	Piso plano
Material principal	Mistura alumínio/fibra de vidro
Carga máx. (kg)	150
Garantia (anos)	2
Norma	EN 131
Exigências normativas	Teste elétrico em conformidade com EN 50528 (2010)
Decreto	96-333
Reciclável até (%)	26

A norma EN 50528 (2010) determina os valores que garantem os utilizadores contra correntes de baixa tensão inferiores a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua. O teste de ruptura é feito a 10 000 volts.



Placa de base de estabilização com calços reforçados (modelos > 3 metros)



Calços envolventes de alta segurança (modelos < 3 metros)



Níveis 30 x 30 mm



Todos os direitos reservados. Imagens não contratuais.

- Montantes em fibra de vidro que protegem o utilizador contra os riscos elétricos
- Degraus em alumínio para maior leveza do produto
- Fácil de utilizar e rápida colocação em posição



Eletricidade
Telecomunicações

SIMPLES ISOLANTE

Referência		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
04310108	8	2,41	3,31	0,36		66	6,80	3178740185640
04310110	10	2,97	3,87	0,36		66	8,30	3178740185657
04310112	12	3,63	4,53	0,36	0,81	66	11	3178740185664
04310114	14	4,19	5,09	0,36	0,81	66	12,30	3178740185671
04310117	17	5,03	5,93	0,36	0,91	66	14,60	3178740185688

Fornecido embalado em película.

	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
Número de escadas / degraus	Altura do produto total max. (m)	Altura de acesso max. (m)	Largura total (sem estabilizador) (m)	Largura do produto com base (m)	Secção dos montantes (mm)	Peso (kg)	Gencod