

HANDSCHIEBELEITER 2 LEITERABSCHNITTE ISOLIERT

MITTLERE HÖHE, BESTENS ISOLIERT

Die Handschiebeleiter mit 2 Leiterabschnitten aus einem Aluminium-Glasfaser-Verbundwerkstoff hat eine Standtraverse mit verstärkten Leiterfüßen, Sicherheitshaken und ausklappbare Rollen und ist dadurch sicher und benutzerfreundlich.

Klasse	Für das Gewerbe
Nutzung / Nutzungsfrequenz	Ultra intensiv
Nutzung	Flacher Boden
Hauptmaterial	Mix Aluminium/Glasfaser
Maximale Traglast (kg)	150
Garantie (Jahre)	2
Norm	EN 131
Normative Anforderungen	Elektrische Prüfung gemäß EN 50528 [2010]
Erlass	96-333
Wiederverwertbar bis (%)	29


Die Norm EN 50528 [2010] legt Werte fest, die den Benutzer vor Niederspannungsströmen unter 1.000 Volt AC und 1.500 Volt DC schützen. Der Durchschlagstest liegt bei 10.000 Volt.




Stabilisatorsockel mit verstärkten Keilen



Sicherheitsverriegelung des verschiebbaren Leiterabschnitts



Anstellrollen



Stützhalter am Pfosten als Option



Vorgestelltes Modell: 04322408



Alle Rechte vorbehalten, nicht vertragsgebundene Bilder.

- Perfekte Isolierung gegen elektrische Risiken
- Sprossen aus Aluminium sorgen für ein leichteres Produkt
- Einfache und intuitive Bedienung
- Polyamideinsatz, um ein Festklemmen beim Verschieben des zweiten Leiterabschnitts zu verhindern



Elektrizität

HANDSCHIEBELEITER 2 LEITERABSCHNITTE ISOLIERT

Referenz		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
04322408	2x8	2,41	4,18	3,31	5,08	0,43	0,81	66	10,90	3178740162511
04322410	2x10	2,97	5,30	3,87	6,20	0,43	0,91	66	13	3178740162528
04322412	2x12	3,53	6,14	4,43	7,04	0,43	1,01	66	15	3178740162535
09022004 ☹	Stützgrundrahmen Glasfaser								0,65	3178740031497

Wird in Folie verschweißt geliefert.

☹ Referenz auf Anfrage

									
Anzahl der Sprossen / Stufen	Höhe des zusammengeklappten Produkts (m)	Max. Höhe des aufgeklappten Produkts (m)	Min. Zugangshöhe (m)	Max. Zugangshöhe (m)	Breite über alles (ohne Stabilisator) (m)	Breite über alles max. (mit Stabilisator) (m)	Querschnitt der Holme (mm)	Gewicht (kg)	Gencod