

CORREDERA DE MANO DE 2 TRAMOS AISLANTE

LA ESPECIAL PARA MEDIAS ALTURAS Y AISLANTE


La escalera aislante de fibra de vidrio extensible manual 2 tramos permite llegar a una altura de 7.04 m. Su base estabilizadora con sus topes reforzados, sus ganchos de seguridad y sus ruedas de despliegue garantizan seguridad y facilidad de uso. Responde a las normas EN 131 y EN 50528 y al Decreto francés 96-333 y cuenta con el sello NF.

Clase	Profesional
Uso / Frecuencia de uso	Ultra intensivo
Uso	Suelo plano
Material principal	Mixto aluminio/fibra de vidrio
Carga máxima (kg)	150
Garantía (años)	2
Norma	EN 131
Requisitos normativos	Ensayo eléctrico conforme a la EN 50528 [2010]
Decreto	96-333
Reciclable hasta (%)	29


La norma EN 50528 [2010] determina valores que garantizan la protección de los usuarios frente a corrientes de baja tensión inferiores a 1000 voltios de CA o 1500 voltios de CC. La prueba de descarga disruptiva es de 10 000 voltios.




Base estabilizadora con tacos reforzados



Bloqueo de seguridad del tramo deslizante



Ruedecillas de despliegue



Cuna de apoyo sobre poste opcional



Modelo presentado: 04322408

- Aislamiento perfecto contra riesgos eléctricos
- Peldaños de aluminio para aumentar la ligereza del producto
- Manipulación sencilla e intuitiva
- Inserto de poliamida para evitar la obstrucción al deslizar el 2.º tramo



Electricidad
Telefonía



Todos los derechos reservados. Imágenes no contractuales.

CORREDERA DE MANO DE 2 TRAMOS AISLANTE

Referencia										
04322408	2x8	2,41	4,18	3,31	5,08	0,43	0,81	66	10,90	3178740162511
04322410	2x10	2,97	5,30	3,87	6,20	0,43	0,91	66	13	3178740162528
04322412	2x12	3,53	6,14	4,43	7,04	0,43	1,01	66	15	3178740162535
09022004									0,65	3178740031497

Se entregan embalados en un film.

☉ Referencia a petición

									
Número de peldaños / de escalones	Altura del producto plegado (m)	Altura del producto desplegado max. (m)	Altura de acceso min.(m)	Altura de acceso max. (m)	Anchura total (sin estabilizador) (m)	Anchura total max. (con estabilizador) (m)	Sección de los soportes (mm)	Peso (kg)	Gencod