

SCORREVOLE A MANO 2 SEZIONI ISOLANTE

IL PRODOTTO PER LE ALTEZZE INTERMEDIE, CON IN PIÙ L'ISOLAMENTO

La scala scorrevole a 2 sezioni a mano in misto alluminio / fibra di vetro dispone di base stabilizzatrice con zeppe rinforzate, ganci di sicurezza e ruote di prolunga che garantiscono sicurezza e facilità di utilizzo.

Classe	Professionale
Uso / Frequenza di utilizzo	Ultra intensivo
Utilizzo	Pavimento piano
Materiale principale	Misto alluminio/fibra di vetro
Carico max (kg)	150
Garanzia (anni)	2
Norma	EN 131
Requisiti normativi	Test elettrico conforme allo standard EN 50528 (2010)
Decreto	96-333
Riciclabile fino a (%)	29


La norma EN 50528 (2010) definisce i valori che garantiscono la protezione degli utenti dalle correnti di bassa tensione inferiori a 1000 volt AC e 1.500 volt DC. Il test di rottura è a 10.000 volt.




Base stabilizzatrice con piedini rinforzati



Blocco di sicurezza del piano scorrevole



Rotelle di prolunga



Supporto di appoggio su palo opzionale



Modello presentato: 04322408



- Isolamento perfetto contro i rischi elettrici
- Pioli in alluminio per una maggiore leggerezza
- Manipolazione semplice e intuitiva
- Inserto in poliammide per evitare l'inceppamento durante lo scorrimento della seconda sezione



Energia elettrica
Telefonia

SCORREVOLE A MANO 2 SEZIONI ISOLANTE

Riferimento		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
04322408	2x8	2,41	4,18	3,31	5,08	0,43	0,81	66	10,90	3178740162511
04322410	2x10	2,97	5,30	3,87	6,20	0,43	0,91	66	13	3178740162528
04322412	2x12	3,53	6,14	4,43	7,04	0,43	1,01	66	15	3178740162535
09022004 	Supp. appoggio fibra di vetro								0,65	3178740031497

Fornito imballato avvolto nella pellicola.

 Riferimento alla richiesta

									
Numero di pioli / gradini	Altezza del prodotto ripiegato (m)	Altezza del prodotto aperto max. (m)	Altezza di accesso min. (m)	Altezza di accesso max. (m)	Larghezza fuori tutto (senza stabilizzatore) (m)	Larghezza fuori tutto max. (con stabilizzatore) (m)	Sezione dei montanti (mm)	Peso (kg)	Gencod