

CORREDERA DE CUERDA DE 2 TRAMOS AISLANTE

LA ESPECIAL PARA GRANDES ALTURAS Y AISLANTE ELÉCTRICA

La escalera aislante de fibra de vidrio extensible de cuerda 2 tramos permite llegar a una altura de 10.10 m. Su base estabilizadora con sus topes reforzados, sus ganchos de seguridad y sus ruedas de despliegue garantizan seguridad y facilidad de uso. Responde a las normas EN 131 y EN 50528 y al Decreto francés 96-333 y cuenta con el sello NF.

Clase	Profesional
Uso / Frecuencia de uso	Ultra intensivo
Uso	Suelo plano
Material principal	Mixto aluminio/fibra de vidrio
Carga máxima (kg)	150
Garantía (años)	2
Norma	EN 131
Requisitos normativos	Ensayo eléctrico conforme a la EN 50528 [2010]
Decreto	96-333
Reciclable hasta (%)	29


La norma EN 50528 (2010) determina valores que garantizan la protección de los usuarios frente a corrientes de baja tensión inferiores a 1000 voltios de CA o 1500 voltios de CC. La prueba de descarga disruptiva es de 10 000 voltios.



Base estabilizadora con tacos reforzados



Ruedecillas de despliegue



Basculador de accionamiento de instalación automática



Cuerda tratada contra UV para resistir al sol y a la intemperie



Cuna de apoyo sobre poste opcional



Modelo presentado: 04332312

- Material de montante de fibra de vidrio/poliéster que protege al usuario de riesgos eléctricos
- Basculador de accionamiento con retorno automático
- Peldaños de aluminio para mejorar la ligereza del producto
- Cuerdas tipo espeleología mucho más resistentes y cómodas de manejar



Electricidad
Telefonía



Todos los derechos reservados. Imágenes no contractuales.

CORREDERA DE CUERDA DE 2 TRAMOS AISLANTE

Referencia										
04332312	2x12	3,63	6,14	4,53	7,04	0,43	1,01	66	21	3178740186517
04332314	2x14	4,16	7,24	5,06	8,14	0,43	1,11	90	29	3178740186524
04332316	2x16	4,72	8,36	5,56	9,26	0,43	1,21	90	32,50	3178740186531
04332318	2x18	5,28	9,20	6,18	10,10	0,43	1,21	90	35,50	3178740186548
09022004 									0,65	3178740031497

Se entregan embalados en un film.

 Referencia a petición

									
Número de peldaños / de escalones	Altura del producto plegado (m)	Altura del producto desplegado max. (m)	Altura de acceso min.(m)	Altura de acceso max. (m)	Anchura total (sin estabilizador) (m)	Anchura total max. (con estabilizador) (m)	Sección de los soportes (mm)	Peso (kg)	Gencod