

SCORREVOLE A CORDA 2 SEZIONI ISOLANTE

IL PRODOTTO PER LE ALTEZZE ELEVATE, CON IN PIÙ L'ISOLAMENTO ELETTRICO

La scala scorrevole a 2 sezioni a corda in misto alluminio / fibra di vetro dispone di base stabilizzatrice con zeppe rinforzate, dispositivo di sollevamento automatico e ruote di prolunga che garantiscono sicurezza e facilità di utilizzo.

Classe	Professionale
Uso / Frequenza di utilizzo	Ultra intensivo
Utilizzo	Pavimento piano
Materiale principale	Misto alluminio/fibra di vetro
Carico max (kg)	150
Garanzia (anni)	2
Norma	EN 131
Requisiti normativi	Test elettrico conforme allo standard EN 50528 (2010)
Decreto	96-333
Riciclabile fino a (%)	29


La norma EN 50528 (2010) definisce i valori che garantiscono la protezione degli utenti dalle correnti di bassa tensione inferiori a 1000 volt AC e 1.500 volt DC. Il test di rottura è a 10.000 volt.




Base stabilizzatrice con piedini rinforzati



Rotelle di prolunga



Ribaltatore a innesto automatico



Corda trattata anti-UV per resistere al sole e alle intemperie



Supporto di appoggio su palo opzionale



Modello presentato: 04332312



- Il materiale dei montanti in fibra di vetro/poliestere protegge l'utilizzatore contro i rischi elettrici
- Dispositivo di sollevamento a richiamo automatico
- Pioli in alluminio per una maggiore leggerezza
- Corde speleologiche molto più resistenti e comode da maneggiare



Energia elettrica
Telefonia

SCORREVOLE A CORDA 2 SEZIONI ISOLANTE

Riferimento		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
04332312	2x12	3,63	6,14	4,53	7,04	0,43	1,01	66	21	3178740186517
04332314	2x14	4,16	7,24	5,06	8,14	0,43	1,11	90	29	3178740186524
04332316	2x16	4,72	8,36	5,56	9,26	0,43	1,21	90	32,50	3178740186531
04332318	2x18	5,28	9,20	6,18	10,10	0,43	1,21	90	35,50	3178740186548
09022004 	Supp. appoggio fibra di vetro								0,65	3178740031497

Fornito imballato avvolto nella pellicola.

 Riferimento alla richiesta

									
Numero di pioli / gradini	Altezza del prodotto ripiegato (m)	Altezza del prodotto aperto max. (m)	Altezza di accesso min. (m)	Altezza di accesso max. (m)	Larghezza fuori tutto (senza stabilizzatore) (m)	Larghezza fuori tutto max. (con stabilizzatore) (m)	Sezione dei montanti (mm)	Peso (kg)	Gencod