

CORREDIÇA COM CORDA 2 PLANOS ISOLANTE

PARA TRABALHOS DE GRANDE ALTURA, COM ISOLAMENTO ELÉTRICO

A escada de 2 planos em alumínio com corrediça de corda e fibra de vidro possui uma base estabilizadora com calços reforçados, um oscilador automático e rodas de posicionamento, assegurando segurança e facilidade de utilização.

Classe	Profissional
Uso / Frequência de utilização	Ultra-intensivo
Utilização	Piso plano
Material principal	Mistura alumínio/fibra de vidro
Carga máx. (kg)	150
Garantia (anos)	2
Norma	EN 131
Exigências normativas	Teste elétrico em conformidade com EN 50528 (2010)
Decreto	96-333
Reciclável até (%)	29


A norma EN 50528 (2010) determina os valores que garantem os utilizadores contra correntes de baixa tensão inferiores a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua. O teste de ruptura é feito a 10 000 volts.



Placa de base de estabilização com calços reforçados




Rodízios de posicionamento



Oscilador de acionamento automático



Corda tratada anti-UV para resistir ao sol e às intempéries



Berço de apoio em poste como opção



Modelo apresentado: 04332312

- O material dos montantes em fibra de vidro/poliéster protege o utilizador contra riscos elétricos
- Oscilador de engate com retorno automático
- Degraus em alumínio para maior leveza do produto
- Cordas de espeleologia muito mais resistentes e confortáveis de manusear



Eletricidade
Telecomunicações



Todos os direitos reservados. Imagens não contratuais.

CORREDIÇA COM CORDA 2 PLANOS ISOLANTE

Referência										
04332312	2x12	3,63	6,14	4,53	7,04	0,43	1,01	66	21	3178740186517
04332314	2x14	4,16	7,24	5,06	8,14	0,43	1,11	90	29	3178740186524
04332316	2x16	4,72	8,36	5,56	9,26	0,43	1,21	90	32,50	3178740186531
04332318	2x18	5,28	9,20	6,18	10,10	0,43	1,21	90	35,50	3178740186548
09022004	Armação apoio fibra de vidro								0,65	3178740031497

Fornecido embalado em película.

☉ Referência a pedido

									
Número de escadas / degraus	Altura do produto dobrado (m)	Altura do produto desdobrado max. (m)	Altura de acesso min. (m)	Altura de acesso max. (m)	Largura total (sem estabilizador) (m)	Largura total max. (com estabilizador) (m)	Secção dos montantes (mm)	Peso (kg)	Gencod