

MEHRZWECKLEITER 2 LEITERABSCHNITTE ISOLIERT

DIE ISOLIERTE STEHLEITER

Diese isolierte Kombileiter mit ihren Holmen aus Glasfaser ist selbststehend und ermöglicht eine Treppenmontage.

Klasse	Für das Gewerbe
Nutzung / Nutzungsfrequenz	Ultra intensiv
Nutzung	Flacher Boden / Höhenunterschied
Hauptmaterial	Mix Aluminium/Glasfaser
Maximale Traglast (kg)	150
Garantie (Jahre)	2
Norm	EN 131
Normative Anforderungen	Elektrische Prüfung gemäß EN 50528 [2010]
Erlass	96-333
Wiederverwertbar bis (%)	29


Die Norm EN 50528 [2010] legt Werte fest, die den Benutzer vor Niederspannungsströmen unter 1.000 Volt AC und 1.500 Volt DC schützen. Der Durchschlagstest liegt bei 10.000 Volt.



Stabilisatorsockel



Rutschfeste, gezahnte Keile



Nicht demontierbare Spreizsicherungsgurte



Vorgestelltes Modell: 04342108

- Leiterholme aus Glasfaser zum Schutz des Nutzers gegen Stromschläge
- Vielseitigkeit: selbststehend, Höhenversatz
- Scharnier aus gestanztem Stahl mit Epoxidbeschichtung (Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Rostbefall)



Elektrizität



Alle Rechte vorbehalten, nicht vertragsgebundene Bilder.

MEHRZWECKLEITER 2 LEITERABSCHNITTE ISOLIERT

Referenz												
		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(mm)	(kg)	
04342108	2x8	2,50	4,18	2,28	3,32	5	0,42	0,81	1,61	66/66	17,10	3178740188542
04342109	2x9	2,78	4,74	2,54	3,60	5,56	0,42	0,91	1,81	66/66	18,90	3178740188559
04342111	2x11	3,34	5,58	3,07	4,16	6,68	0,42	1,01	2,19	66/66	19,40	3178740188566

											
Anzahl der Sprossen / Stufen	Höhe des zusammengeklappten Produkts (m)	Max. Höhe des aufgeklappten Produkts (m)	Max. Höhe des Produkts über alles (m)	Min. Zugangshöhe (m)	Max. Zugangshöhe (m)	Breite des Ständers am Unterbau (m)	Produktbreite mit Grundplatte (m)	Abstand (m)	Querschnitt der Holme (mm)	Gewicht (kg)	Gencod