

TRANSFORMABLE DE 2 TRAMOS AISLANTE

LA AUTOESTABLE AISLANTE

La escalera aislante de fibra de vidrio transformable 2 tramos cuenta con montantes de fibra de vidrio, es autoestable y alcanza una altura máxima de 6.68 m. Conforme a las normas EN 50528, EN 57418 y EN 131, y al decreto 96.333.

Clase	Profesional
Uso / Frecuencia de uso	Ultra intensivo
Uso	Suelo plano / Ganancia de elevación
Material principal	Mixto aluminio/fibra de vidrio
Carga máxima (kg)	150
Garantía (años)	2
Norma	EN 131
Requisitos normativos	Ensayo eléctrico conforme a la EN 50528 [2010]
Decreto	96-333
Reciclable hasta (%)	29


La norma EN 50528 [2010] determina valores que garantizan la protección de los usuarios frente a corrientes de baja tensión inferiores a 1000 voltios de CA o 1500 voltios de CC. La prueba de descarga disruptiva es de 10 000 voltios.



Base estabilizadora



Tacos dentados antideslizantes



Cinchas fijas antiseparación



Modelo presentado: 04342108

- Montantes de fibra de vidrio que protegen al usuario de los riesgos eléctricos
- Polivalencia: autoestabilidad y desfase de nivel
- Articulación de acero embutido con tratamiento epoxi [alta resistencia a la corrosión]



Electricidad
Telefonía



Todos los derechos reservados. Imágenes no contractuales.

TRANSFORMABLE DE 2 TRAMOS AISLANTE

Referencia												
04342108	2x8	2,50	4,18	2,28	3,32	5	0,42	0,81	1,61	66/66	17,10	3178740188542
04342109	2x9	2,78	4,74	2,54	3,60	5,56	0,42	0,91	1,81	66/66	18,90	3178740188559
04342111	2x11	3,34	5,58	3,07	4,16	6,68	0,42	1,01	2,19	66/66	19,40	3178740188566

											
Número de peldaños / de escalones	Altura del producto plegado (m)	Altura del producto desplegado max. (m)	Altura del producto max. (m)	Altura de acceso min.(m)	Altura de acceso max. (m)	Anchura del soporte en la base (m)	Anchura del producto con base (m)	Distancia entre ejes (m)	Sección de los soportes (mm)	Peso (kg)	Gencod