

TRASFORMABILE 2 SEZIONI ISOLANTE

L'AUTOSTABILE ISOLANTE

La scala trasformabile isolante con montanti in fibra di vetro è autostabile e permette un montaggio in scala.

Classe	Professionale
Uso / Frequenza di utilizzo	Ultra intensivo
Utilizzo	Pavimento piano / Guadagno di quota
Materiale principale	Misto alluminio/fibra di vetro
Carico max (kg)	150
Garanzia (anni)	2
Norma	EN 131
Requisiti normativi	Test elettrico conforme allo standard EN 50528 (2010)
Decreto	96-333
Riciclabile fino a (%)	29


La norma EN 50528 (2010) definisce i valori che garantiscono la protezione degli utenti dalle correnti di bassa tensione inferiori a 1000 volt AC e 1.500 volt DC. Il test di rottura è a 10.000 volt.



Base stabilizzatrice



Piedini zigrinati antisdrucciolo



Cinghie anti-apertura non rimovibili



Modello presentato: 04342108

- Montanti in fibra di vetro che proteggono l'utilizzatore contro i rischi elettrici
- Polivalenza: autostabilità e possibilità di livellamento
- Articolazione in acciaio stampato con trattamento epossidico (alta resistenza contro la corrosione)



Energia elettrica
Telefonia



Tutti i diritti riservati. Immagini non contrattuali.

TRASFORMABILE 2 SEZIONI ISOLANTE

Riferimento		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
04342108	2x8	2,50	4,18	2,28	3,32	5	0,42	0,81	1,61	66/66	17,10	3178740188542
04342109	2x9	2,78	4,74	2,54	3,60	5,56	0,42	0,91	1,81	66/66	18,90	3178740188559
04342111	2x11	3,34	5,58	3,07	4,16	6,68	0,42	1,01	2,19	66/66	19,40	3178740188566

											
Numero di pioli / gradini	Altezza del pro- dotto ripiegato (m)	Altezza del prodotto aperto max. (m)	Altezza del prodotto fuori tutto max. (m)	Altezza di ac- cesso min. (m)	Altezza di ac- cesso max. (m)	Larghezza dei piedi di appoggio alla base (m)	Larghezza del prodotto con base (m)	Passo (m)	Sezione dei montanti (mm)	Peso (kg)	Gencod