

TRANSFORMÁVEL 2 PLANOS ISOLANTE

AUTO-ESTÁVEL E ISOLANTE

A escada transformável isolante com montantes em fibra de vidro é auto-estável e fácil de montar em escadas.

Classe	Profissional
Uso / Frequência de utilização	Ultra-intensivo
Utilização	Piso plano / Ganho de elevação
Material principal	Mistura alumínio/fibra de vidro
Carga máx. (kg)	150
Garantia (anos)	2
Norma	EN 131
Exigências normativas	Teste elétrico em conformidade com EN 50528 (2010)
Decreto	96-333
Reciclável até (%)	29


A norma EN 50528 (2010) determina os valores que garantem os utilizadores contra correntes de baixa tensão inferiores a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua. O teste de ruptura é feito a 10 000 volts.



Base de estabilização



Calços com nervuras antiderrapantes



Precintas não desmontáveis anti-afastamento



Modelo apresentado: 04342108

- Montantes em fibra de vidro que protegem o utilizador contra riscos elétricos
- Versatilidade: auto-estabilidade e compensação de desnível
- Articulação em aço embutido tratado com epóxi (alta resistência à corrosão)



Eletricidade
Telecomunicações



Todos os direitos reservados. Imagens não contratuais.

TRANSFORMÁVEL 2 PLANOS ISOLANTE

Referência												
04342108	2x8	2,50	4,18	2,28	3,32	5	0,42	0,81	1,61	66/66	17,10	3178740188542
04342109	2x9	2,78	4,74	2,54	3,60	5,56	0,42	0,91	1,81	66/66	18,90	3178740188559
04342111	2x11	3,34	5,58	3,07	4,16	6,68	0,42	1,01	2,19	66/66	19,40	3178740188566

											
Número de escadas / degraus	Altura do produto dobrado (m)	Altura do produto desdobrado max. (m)	Altura do produto total max. (m)	Altura de acesso min. (m)	Altura de acesso max. (m)	Largura do descanso na base (m)	Largura do produto com base (m)	Distância entre eixos (m)	Secção dos montantes (mm)	Peso (kg)	Gencod