

ISOLEX COULISSE À CORDE 3 PLANS

L'ÉCHELLE ISOLANTE TRÈS GRANDE HAUTEUR

L'échelle coulisse 3 plans Isolex est conçue avec un mixte d'aluminium et de fibre de verre. Son plan en aluminium et ses roues de déploiement garantissent sécurité et légèreté.

Classe	Professionnelle
Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat
Matériau	Mixte aluminium/fibre de verre
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	2
Norme	EN 131
Recommandations et exigences normatives	Test électrique conforme EN 50528
Décret	96-333
Recyclable jusqu'à (%)	73

La norme EN 50528 détermine des valeurs qui garantissent les utilisateurs contre des courants basse tension inférieurs à 1000 volts a.c ou 1500 volts d.c. Le test de claquage est de 10000 volts.



Stabilisateurs rabattables : utilisation possible contre un mur

Stabilisateurs rabattables : idéal transport et stockage

Sabots crantés anti-dérapants

Isolation électrique du plan supérieur

Échelons 30x30 mm



Basculeur d'enclenchement à rappel automatique

Déploiement aisé grâce à la coulisse à corde

Roulettes de déploiement

- Matériau en aluminium / fibre de verre pour une plus grande légèreté du produit
- Montants renforcés
- Nos produits fibre de verre sont équipés de cordes spéléo qui sont qualitativement beaucoup plus résistantes et confortables à manipuler
- Parfaite stabilité grâce aux sabots antidérapants et aux stabilisateurs
- Les plans aluminium coulisent sans risque de coincement sur des patins en polyamide



Electricité
Téléphonie



Maintenance
Entretien



Modèle présenté : 04431110



Modèle présenté : 04431110

ISOLEX COULISSE À CORDE 3 PLANS

Référence		(m)								
04431110	3x10	2,98	6,90	3,88	7,80	0,53	1,35	76	26	3178740186753
04431113 	3x13	3,82	8,86	4,72	9,76	0,53	1,35	90	36	3178740186760
04431115 	3x15	4,38	9,98	5,28	10,88	0,53	1,35	90	40	3178740186777

 Référence à la demande

									
Nombre d'échelons / de marches	Hauteur du produit replié [m]	Hauteur du produit déployé maxi [m]	Hauteur d'accès mini [m]	Hauteur d'accès maxi [m]	Largeur hors tout sans stabilisateurs [m]	Largeur hors tout sans stabilisateurs [m]	Section des montants (mm)	Poids [kg]	Gencod

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur :
boutique.tubescacomabi.com

boutique en ligne 

