


COMPACT FIBRA DE VIDRIO


ESENCIAL PARA EL PROFESIONAL, AÑADIENDO EL AISLAMIENTO



- ✓ Peldaños de 80mm antideslizante
- ✓ Plataforma de 250 x 250 mm.
- ✓ Articulación antiatrapamiento de los dedos.
- ✓ Soporte trasero más ancho que el plano de subida, para una estabilidad mejor.
- ✓ Los montantes de fibra de vidrio protegen a los electricistas y a los profesionales de la telefonía contra las descargas eléctricas.



Portaherramientas con alojamiento para tornillería, Gancho para el cubo, 10 kg
Máximo



Postigo automático antiapertura del plataforma



Enlace engastado cuadrado, sin tornillo ni remache. Peldaño de 80 mm de ancho



Taco envolvente antideslizante clavado.
Réf. 09007063

Máxima seguridad anti vuelco delantero

INFORMACIONES PRODUCTOS

Uso	Intensivo
Uso	Suelo plano
Altura de acceso / trabajo max (m)	3,61
Material	Fibra de vidrio
Carga máxima (kg)	150
Garantía (años)	2
Normas	EN 50528
Decreto	96333
recomendaciones	Test électrique EN 50528
Etiqueta NF //	

Ref.	Altura del producto plegado	Altura del piso	Distancia entre ejes	Número de escaleras / escalones	Peso (kg)	Ancho (sin estabilizador)	Requisitos mini-EN131	Acceso Altura / trabajo	Gencod
04472003	1,45	0,69	0,43	3	6	0,52	0,41	2,69	3178740027759
04472004	1,7	0,92	0,46	4	7	0,55	0,44	2,92	3178740027766
04472005	1,95	1,15	0,49	5	8	0,57	0,46	3,15	3178740027773
04472006	2,2	1,38	0,51	6	9	0,6	0,49	3,38	3178740027780
04472007	2,45	1,61	0,54	7	11	0,63	0,51	3,61	3178740027797