NEVADA

DAS WICHTIGSTE ZUM HEBEN VON MATERIALIEN

Der Nevada ist ein Bauaufzug mit Aluminiumleitern (kompatibel mit dem Montana). Seine Winde lässt sich für den Transport und aus Sicherheitsgründen von der Struktur abnehmen.
Er ermöglicht den Transport von bis zu 150 kg auf eine Höhe von bis zu 20 m.
Es gibt eine Version mit einem mitgelieferten Kniehebel, um sich an alle möglichen Konfigurationen anzupassen und sich jedem Dach oder jeder Kante anzuschmiegen.
In vertikaler Position kann der Bauaufzug auch als einfache Leiter verwendet werden.

Nutzung / Nutzungsfrequenz	Intensiv
Hauptmaterial	Aluminium
Maximale Traglast (kg/m²)	150
Garantie (Jahre)	2
Norm	EN 12158-2 / NF EN 12158-2
Normative Anforderungen	Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006-42-EC



Abnehmbare Winde zur Montage an der Ausgangsleiter



Kniepolster 0-60°



Multifunktionale Materialkiste



Gitterbox (Dachdeckerpaket) optional

MADE IN FRANCE



Abgebildetes Modell: 05020011

Alle Rechte vorbehalten, nicht vertragsgebundene Bilder.

- Skalierbarkeit zu größeren Höhen der Serie, kompatibel mit Montana (identische Sprossen).
- Vertikales Laden möglich auf Rahmenfassadengerüsten R200 und Multidirektionalgerüsten M368.

Bauwesen ausbaugewerbe

Endbearbeitung verzierung anstrichfarben

Pflege

Tragwerk Bedachung



Präsentiertes Modell: 05020918



Photovoltaik-Modul-Paket



Abstützset – optionale Verankerung



Dachdecker-Paket



NEVADA

Referenz	Kurzbezeichnung (30)	(kg)	
05020918	NEVADA 7 m, gerade	148	3534740177595
05020011	NEVADA 10 m mit Kniepolster	175,84	3534740115313
05011903	Bedachungspaket Apache-Cherok	8,60	3534740112060
05011911	Photovoltaik-Paket	11,34	3534740127484
05011917	Apache 4 Hubkorb	14,26	3534740132426
05022921	Montana Verstr.-/Verank.-P	74	3534740114156
05022942	Nevada Startleiter 2 m 3BX	14,52	3534740149738

Gewicht (kg)

Gencod

Merkmale :

- Nutzlast 150 kg
- Kniegelenkstütze (mitgeliefert) 0 bis 60°
- Nutzlänge bis zu 20,00 m
- Arbeitswinkel 30 bis 90°
- Seilwinde 220 V einphasig, Steckdose 16 A, 2 P+ T
- Hubgeschwindigkeit 20 m/min
- Fernbedienung für Auf-/Abbewegung und Notstopp
- Niederspannung 24 V
- Endanschlag unten gegen Seilspiel
- Endanschlag oben: elektrisch mit Sensor
- Erforderliches Stromkabel (nicht mitgeliefert): < 25 m - 3 x 2,5 mm²