NEVADA

L'ESSENTIEL POUR LE LEVAGE DES MATÉRIAUX

Le Nevada est un monte-matériaux doté d'échelles en aluminium (compatible avec le Montana). Son treuil peut être détaché de la structure pour le transport et la sécurité. Il permet de transporter jusqu'à 150 kg sur une hauteur pouvant aller jusqu'à 20 m.
Il existe une version avec une genouillère fournie pour s'adapter à toutes les configurations rencontrées et épouser n'importe quel toit ou rebord.
En position verticale le monte matériaux peut également être utilisé comme une échelle simple.

Usage	Intensif
Matériau principal	Aluminium
Charge maxi (kg/m²)	150
Garantie (ans)	2
Norme	EN 12158-2 / NF EN 12158-2
Recommandations et exigences normatives	Conforme à la directive machine 2006-42-CE


Treuil débrochable à monter sur l'échelle de départ


Genouillère 0 à 60°


Caisse à matériaux polyvalente


Caisse grillagée (pack couvreur) en option

FABRIQUÉ EN FRANCE



Modèle présenté : 05020011

Tous droits réservés, images non contractuelles.

- Évolutivité vers le haut de gamme, compatible avec le Montana (échelles identiques).
- Chargement à la verticale possible sur échafaudages de façade à cadres R200 et multidirectionnels M368.


Bâtiment Second oeuvre
Finition Déco Peinture
Maintenance Entretien
Charpente couverture


Modèle présenté : 05020918


Pack panneaux photovoltaïques


Kit étaiement - amarrage en option


Pack couvreur



NEVADA

Référence	Désignation	(kg)	
05020918	Nevada 7m droit	148	3534740177595
05020011	Nevada 10m avec genouillère	175,84	3534740115313
05011903	Pack couvreur	8,60	3534740112060
05011911	Pack panneaux photovoltaïques	11,34	3534740127484
05011917	Chariot monté	14,26	3534740132426
05022921	Kit étaiement-amarrage	74	3534740114156
05022942	Nevada échelle de départ 2 m	14,52	3534740149738

Poids (kg)

Gencod

Caractéristiques :

- Charge utile 150 kg
- Genouillère (fournie) 0 à 60°
- Longueur utile jusqu'à 20,00 m
- Angle de travail 30 à 90°
- Treuil 220 V mono, prise 16 A, 2 P+ T
- Vitesse d'élévation 20 m/mn
- Télécommande montée-descente-arrêt d'urgence
- Basse tension 24 V
- Fin de course bas anti-mou de câble
- Fin de course haut : par capteur électrique
- Câble d'alimentation nécessaire (non fourni) : < 25 m - 3 x 2,5 mm²