# NEVADA

## L'ESSENZIALE PER IL SOLLEVAMENTO DEI MATERIALI

Il Nevada è un monta materiali dotato di scale in alluminio (compatibile con il Montana). Il suo argano può essere staccato dalla struttura per i trasporti e per motivi di sicurezza.
Consente di trasportare fino a 150 kg ad una quota massima di 20 m.
È disponibile una versione con ginocchiera in dotazione per adattarsi a tutte le configurazioni e seguire la forma di qualsiasi tetto o cornicione.
In posizione verticale, il monta materiali può essere utilizzato anche come scala semplice.

| | |
|---|---|
| Uso / Frequenza di utilizzo | Intensivo |
| Materiale principale | Alluminio |
| Carico max (kg/m²) | 150 |
| Garanzia (anni) | 2 |
| Norma | EN 12158-2 / NF EN 12158-2 |
| Requisiti normativi | Conforme alla direttiva macchine 2006-42-CE |






MADE IN FRANCE



Tutti i diritti riservati, immagini non contrattuali.


- Carattere evolutivo verso l'alta gamma, compatibile con Montana (scale identiche).
- Caricamento in verticale possibile su ponteggi di facciata con telai R200 e multidirezionali M368.

Edilizia lavori di finitura

Finitura decorazione verniciatura

Manutenzione

Struttura copertura




# NEVADA

| Riferimento | Descrizione breve (30) | (kg) | |
|---|---|---|---|
| **05020918** | NEVADA 7 m, dritto | 148 | 3534740177595 |
| **05020011** | NEVADA 10 m con ginocchiera | 175,84 | 3534740115313 |
| 05011903 | Pack coperture apache-cherok | 8,60 | 3534740112060 |
| **05011911** | Kit pannello solare per MM | 11,34 | 3534740127484 |
| 05011917 | Apache 4 carrello accesso | 14,26 | 3534740132426 |
| 05022921 | Montana pack puntell. ancor. | 74 | 3534740114156 |
| 05022942 | Nevada sc part 2,00 m 3 sbar | 14,52 | 3534740149738 |

Peso (kg)

Gencod

Caratteristiche :

- Portata utile 150 kg
- Ginocchiera (fornita) 0 a 60°
- Lunghezza utile fino a 20,00 m
- Angolo di lavoro 30 a 90°
- Argano 220 V monofase, presa 16 A, 2 P+ T
- Velocità di sollevamento 20 m/min
- Telecomando salita-discesa-arresto di emergenza
- Bassa tensione 24 V
- Fine corsa basso anti-allentamento cavo
- Fine corsa alto: tramite sensore elettrico
- Cavo di alimentazione necessario (non fornito): < 25 m - 3 x 2,5 mm²