NEVADA

O ESSENCIAL PARA A ELEVAÇÃO DE MATERIAIS

O Nevada é um elevador de materiais equipado com escadotes de alumínio (compatível com o Montana). O seu guincho pode ser desmontado da estrutura para facilitar os transportes e garantir a segurança. Permite transportes até 150 kg a uma altura que pode atingir os 20 m.
Existe uma versão com um joelho articulado incluído, para se adaptar a todas as configurações possíveis e ajustar-se a qualquer telhado ou parapeito.
Na posição vertical, o elevador de materiais também pode ser utilizado como um escadote simples.

Uso / Frequência de utilização	Intensivo
Material principal	Alumínio
Carga máx. (kg/m²)	150
Garantia (anos)	2
Norma	EN 12158-2 / NF EN 12158-2
Exigências normativas	Em conformidade com a diretiva europeia de máquinas 2006-42-CE



Guincho extraível para montagem no escadote de partida



Joelheiras 0 a 60°



Caixa de materiais polivalente



Caixa em grelha (pack telhador) como opção

MADE IN FRANCE



Modelo apresentado: 05020011


Todos os direitos reservados: imagens não contratuais.

- Evolutividade para o topo de gama, compatível com o Montana (escadas idênticas).
- Possibilidade de carregamento na vertical em andaimes de fachada em estruturas R200 e multidirecionais M368.

Construção acabamentos | Acabamento decoração pintura | Manutenção | Estrutura cobertura



Modelo apresentado: 05020918



Pacote de painéis fotovoltaicos



Kit de escoramento - ancoragem opcional



Pacote para telhador



NEVADA

Referência	Designação curta (30)	(kg)	
05020918	NEVADA 7 m, direito	148	3534740177595
05020011	NEVADA 10 m com joelheira	175,84	3534740115313
05011903	Pack cobertura apache-cherok	8,60	3534740112060
05011911	Kit painel solar para EM	11,34	3534740127484
05011917	Apache 4 carrinho de carga	14,26	3534740132426
05022921	Montana pack escor fixação	74	3534740114156
05022942	Nevada escada fixação 2 m 3bx	14,52	3534740149738

Peso (kg)

Gencod

Características :

- Capacidade útil 150 kg
- Joelheira (fornecida) 0 a 60°
- Comprimento útil até 20,00 m
- Ângulo de trabalho 30 a 90°
- Guincho 220 V monofásico, tomada 16 A, 2 P+ T
- Velocidade de elevação 20 m/min
- Comando à distância subida-descida-paragem de emergência
- Baixa tensão 24 V
- Fim de curso inferior anti folga do cabo
- Fim de curso superior: por sensor elétrico
- Cabo de alimentação necessário (não fornecido): < 25 m - 3 x 2,5 mm²