MONTANA

IL MONTA MATERIALI AD ALTE PRESTAZIONI

Il Montana è il nostro monta materiali dotato di scale in alluminio più potente! Il suo argano può essere staccato dalla struttura per il trasporto e per motivi di sicurezza. Il suo motore consente di trasportare fino a 200 kg ad una quota che può raggiungere i 32 m.
È disponibile una versione con ginocchiera in dotazione per adattarsi a tutte le configurazioni presenti nei cantieri.
In posizione verticale, il monta materiali può essere utilizzato anche come scala semplice.

Uso / Frequenza di utilizzo	Intensivo
Materiale principale	Alluminio
Carico max (kg/m²)	200
Garanzia (anni)	2
Norma	NF EN 12158-2
Requisiti normativi	Conforme alla direttiva macchine 2006-42-CE







MADE IN FRANCE



Tutti i diritti riservati, immagini non contrattuali.

- Caricare 200 kg fino a 32 m di quota.
- Inserimento semiautomatico dell'argano e dei contenitori (casse, benna, ecc.) per un montaggio rapido e affidabile.
- Ginocchiera 0-60° adatta a qualsiasi contesto, sia rurale che urbano. La posizione a 0° la trasforma in una scala semplice. Bloccaggio molto saldo grazie alle piastre zigrinate.
- Il carrello viene posizionato dopo il sollevamento della struttura.
- Caricamento in verticale possibile su ponteggi di facciata con telai R200 e multidirezionali M368.

Edilizia lavori di finitura
Costruzione grandi opere
Finitura decorazione verniciatura
Manutenzione
Struttura copertura







MONTANA

Riferimento	Descrizione breve (30)	(kg)	
05022926 ⦸	MONTANA 9 m base	155	3534740114163
05022900	10m con cassetta e ginocchiera	195	3534740114088
05022919 ⦸	13m, confezione per isolamento	337	3534740114170
05022918	Montana pack modularità plus	36	3534740114118
05022927	Montana pack isolamento	80	3534740114132
05022932	Montana pack modularità	18	3534740114095

⦸ Riferimento alla richiesta

Peso (kg)

Gencod

Caratteristiche :

- Scala 2,00 m - solo 12 kg
- Montanti oblunghi
- Carico utile incluso verticale 200 kg
- Regolazione ginocchiera da 0 a 60°
- Lunghezza utile 32,00 m
- Angolo di lavoro rispetto al suolo da 30 a 90°
- Velocità di sollevamento 22 m/min
- Argano: 1100 W – 230 V monofase - scheda elettronica
- Cavo lunghezza 65,00 m - Ø 5 mm
- Telecomando 24 V staccabile
- Fine corsa basso su battuta rimovibile
- Fine corsa alto: tramite sensore elettrico
- Sicurezza: anti gioco cavo automatico
- Cavo di alimentazione necessario (non fornito): < 25 m - 3 x 2,5 mm²