


R'LIFT 350

L'ELEVAZIONE A PORTATA DI MANO

La gamma R'LIFT garantisce un elevato livello di ergonomia, produttività e sicurezza. R'LIFT permette di restare sempre al sicuro a terra ed è facile da usare; per questo la postazione di lavoro è apprezzata tanto dagli utenti finali, quanto dai direttori di stabilimento e dai QHSE manager.

Uso / Frequenza di utilizzo	Ultra intensivo
Utilizzo	Pavimento piano
Materiale principale	Acciaio
Carico max (kg)	150
Garanzia (anni)	2
Norma	EN 280
Requisiti normativi	Direttiva macchine 2006/42/CE - R486
Forza manuale massima (kNh)	200

In Francia, secondo la raccomandazione R486, è consigliato conseguire il CACES (certificato di idoneità alla guida in sicurezza) per poter fornire al dipendente il patentino richiesto per l'uso dei presenti prodotti. I prodotti devono essere ispezionati semestralmente da una persona competente appositamente designata o da un ente competente.



Portautensili integrato



Ruota anteriore con freno



Livella a bolla con riferimenti integrati



Volante per elevazione manuale assistita



Trasportabile con carrello elevatore / transpallet



- In sicurezza da terra
- Parapetto con gabbia in acciaio
- Pronta all'uso, funziona senza bisogno di alimentazione grazie a un sistema di martinetto a gas brevettato
- Uso intuitivo e senza sforzo, per la massima prevenzione del rischio ergonomico
- Permette di lavorare sempre all'altezza giusta
- Facile da spostare in cantiere
- Piano di lavoro 0,72 x 0,60 m
- Ruote anteriori con freno 150 mm e ruote posteriori 200 mm
- Per uso interno
- Spostabile con carrello elevatore / transpallet
- Volante demoltiplicato: elevazione massima raggiungibile in poche rotazioni
- Possibilità di inclinazione massima di 0,5° (<1%) durante l'uso, v. livella a bolla integrata





Negozi scaffalatura



Manutenzione



Attrezzature del sito



R'LIFT 350

Riferimento	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (kg)	
05026001	1,55	2,77	0,31	1,50	2,31	3,50	0,72	196	3178740263829

 Altezza del prodotto aperto min. (m)	 Altezza del prodotto aperto max. (m)	 Altezza del piano di lavoro min. (m)	 Altezza del piano di lavoro max. (m)	 Altezza di lavoro min. (m)	 Altezza di lavoro max. (m)	 Larghezza fuori tutto (senza stabilizzatore) (m)	 Peso (kg)	 Gencod
--	--	--	--	--	--	---	--	---