

R'LIFT 350


A ELEVAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS

A gama R'LIFT oferece um elevado nível de ergonomia, produtividade e segurança. A R'LIFT X assegura a segurança da operação no solo e é fácil de utilizar, sendo uma solução de trabalho apreciada por utilizadores, gestores de fábrica e responsáveis de Qualidade, Higiene, Segurança e Meio Ambiente.

Uso / Frequência de utilização	Ultra-intensivo
Utilização	Piso plano
Material principal	Aço
Carga máx. [kg]	150
Garantia (anos)	2
Norma	EN 280
Exigências normativas	Diretiva de máquinas 2006/42/CE - R486
Força manual máxima [kN]	200

De acordo com a recomendação R486, o CACES, enquanto formação/verificação de competências, é aconselhado para conceder ao trabalhador a autorização de condução necessária à utilização destes produtos.

É necessária uma verificação semestral dos produtos, a ser realizada por uma pessoa competente designada ou por um organismo qualificado.



Porta-ferramentas integrado



Rodas dianteiras com travão



Nível de bolha com marcações integradas



Volante para elevação manual assistida



Transportável com empilhadeira ou transpaleteira



- Trabalho em segurança a partir do solo
- Guarda-corpo em aço tipo gaiola
- Pronta a utilizar, funciona sem energia graças a um sistema patenteado de cilindro a gás
- Intuitiva e sem esforço, para máxima prevenção dos riscos ergonómicos
- Permite trabalhar sempre à altura correta
- Fácil de deslocar no local
- Piso de 0,72 x 0,60 m
- Rodas dianteiras de 150 mm com travão e rodas traseiras de 200 mm

- Concebida para uso interior
- Deslocável com empilhadeira / transpaleteira
- Desmultiplicador do volante: elevação máxima alcançada com poucas rotações
- Possibilita uma inclinação de 0,5° (<1%) durante a utilização (verificar no nível de bolha integrado)




Loja
prateleira



Manutenção



Equipamento do
local



R'LIFT 350

Referência	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (kg)	
05026001	1,55	2,77	0,31	1,50	2,31	3,50	0,72	196	3178740263829

 Altura do produto desdobrado min. (m)	 Altura do produto desdobrado max. (m)	 Altura do pavimento min. (m)	 Altura do pavimento max. (m)	 Altura de trabalho min. (m)	 Altura de trabalho max. (m)	 Largura total (sem estabilizador) (m)	 Peso (kg)	 Gencod
---	---	--	--	---	---	---	--	---