

R'LIFT 420


L'ÉLEVATION À PORTÉE DE MAIN

La gamme R'LIFT confère un haut niveau d'ergonomie, de productivité et de sécurité. Permettant d'être en sécurité depuis le sol et facile d'utilisation, le R'LIFT est un poste de travail apprécié des utilisateurs, responsables d'usine et responsables QHSE.

Ce produit est idéal pour les usages sédentaires des industries lourdes et légères et la distribution.

Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat
Matériau principal	Acier
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	2
Norme	EN 280
Recommandations et exigences normatives	Directive machine 2006/42/CE - R486
Force manuelle maxi (kNh)	200

Selon la recommandation R486, le CACES en tant que formation/vérification des acquis est conseillé afin de remettre au salarié l'autorisation de conduite nécessaire à l'utilisation de ces produits. Une vérification semestrielle des produits est à faire réaliser par une personne compétente désignée ou un organisme compétent.




Plateau porte-outils intégré



Marche d'accès rabattable



Niveau à bulle avec repères intégré



Volant pour élévation manuelle assistée



Roues avant à frein



Transportable avec un chariot élévateur / transpalette



- En sécurité depuis le sol
- Garde-corps cage en acier
- Prêt à l'emploi, fonctionne sans énergie, grâce à un système de vérin à gaz breveté
- Intuitif et sans effort, pour une prévention maximale des risques ergonomiques
- Permet de toujours travailler à la juste hauteur
- Facile à déplacer sur site
- Plancher 0,85 x 0,64 m
- Roues avant à frein 200 mm et roues arrière 250 mm

- Démultiplication du volant : élévation maximale atteinte en peu de rotations
- Conçue pour un usage intérieur
- Déplaçable par chariot élévateur / transpalette
- Admet une inclinaison de 0,5° (<1%) lors de son utilisation, se référer au niveau à bulle intégré





Magasin
rayonnage



Équipement de
site



Maintenance
Entretien



R'LIFT 420

Référence	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (kg)	
05026002	1,94	3,46	0,69	2,20	2,69	4,20	0,74	319	3178740263836

 Hauteur du produit déployé mini (m)	 Hauteur du produit déployé maxi (m)	 Hauteur du plancher mini (m)	 Hauteur du plancher maxi (m)	 Hauteur de travail mini (m)	 Hauteur de travail maxi (m)	 Largeur hors tout sans stabilisateurs (m)	 Poids (kg)	 Gencod
---	---	--	--	---	---	--	---	---

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur :

boutique.tubesca-comabi.com

boutique en ligne 

