

R'LIFT 420


A ELEVAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS

A gama R'LIFT oferece um elevado nível de ergonomia, produtividade e segurança. A R'LIFT X assegura a segurança da operação no solo e é fácil de utilizar, sendo uma solução de trabalho apreciada por utilizadores, gestores de fábrica e responsáveis de Qualidade, Higiene, Segurança e Meio Ambiente. Este produto é ideal para utilizações sedentárias nas indústrias pesadas e ligeiras, bem como na distribuição.

Uso / Frequência de utilização	Ultra-intensivo
Utilização	Piso plano
Material principal	Aço
Carga máx. [kg]	150
Garantia (anos)	2
Norma	EN 280
Exigências normativas	Diretiva de máquinas 2006/42/CE - R486
Força manual máxima [kN]	200

De acordo com a recomendação R486, o CACES, enquanto formação/verificação de competências, é aconselhado para conceder ao trabalhador a autorização de condução necessária à utilização destes produtos.


É necessária uma verificação semestral dos produtos, a ser realizada por uma pessoa competente designada ou por um organismo qualificado.



Tabuleiro porta-fer-
ramentas integrado



Degrau de acesso
rebatível



Nível de bolha
com marcações
integradas



Volante para
elevação manual
assistida



Rodas dianteiras
com travão



Transportável com
empilhadeira ou
transpaleta



- Trabalho em segurança a partir do solo
- Guarda-corpo em aço tipo gaiola
- Pronta a utilizar, funciona sem energia graças a um sistema patenteado de cilindro a gás
- Intuitiva e sem esforço, para máxima prevenção dos riscos ergonómico
- Permite trabalhar sempre à altura correta
- Fácil de deslocar no local
- Piso de 0,85 x 0,64 m
- Rodas dianteiras de 200 mm com travão e rodas traseiras de 250 mm

- Desmultiplicador do volante: elevação máxima alcançada com poucas rotações
- Concebida para uso interior
- Deslocável com empilhadeira / transpaleta
- Possibilita uma inclinação de 0,5° (<1%) durante a utilização (verificar no nível de bolha integrado)





Loja
prateleira



Equipamento do
local



Manutenção



R'LIFT 420

									
Referência	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(kg)	
05026002	1,94	3,46	0,69	2,20	2,69	4,20	0,74	319	3178740263836

								
Altura do produto desdobrado min. (m)	Altura do produto desdobrado max. (m)	Altura do pavimento min. (m)	Altura do pavimento max. (m)	Altura de trabalho min. (m)	Altura de trabalho max. (m)	Largura total (sem estabilizador) (m)	Peso (kg)	Gencod