


R'LIFT 420 X

L'ELEVAZIONE A PORTATA DI MANO

La gamma R'LIFT X garantisce un elevato livello di ergonomia, produttività e sicurezza. R'LIFT X permette di restare sempre al sicuro a terra durante l'uso all'esterno; per questo si tratta di una postazione di lavoro apprezzata tanto dagli utenti finali, quanto da direttori di stabilimento, capicantiere e QHSE manager.

Uso / Frequenza di utilizzo	Ultra intensivo
Utilizzo	Pavimento piano
Materiale principale	Acciaio
Carico max (kg)	150
Garanzia (anni)	2
Norma	EN 280
Requisiti normativi	Direttiva macchine 2006/42/CE - R486
Forza manuale massima (kNh)	200


In Francia, secondo la raccomandazione R486, è consigliato conseguire il CACES (certificato di idoneità alla guida in sicurezza) per poter fornire al dipendente il patentino richiesto per l'uso dei presenti prodotti. I prodotti devono essere ispezionati semestralmente da una persona competente appositamente designata o da un ente competente.



Piano portautensili integrato



Scaletta di accesso pieghevole



Livella a bolla con riferimenti integrati



Volante per elevazione manuale assistita



Ruote anteriori con freno



Anelli per gru integrati



Trasportabile con carrello elevatore / transpallet



- In sicurezza da terra
- Parapetto con gabbia in acciaio
- Pronta all'uso, funziona senza bisogno di alimentazione grazie a un sistema di martinetto a gas brevettato
- Uso intuitivo e senza sforzo, per la massima prevenzione del rischio ergonomico
- Permette di lavorare sempre all'altezza giusta
- Facile da spostare in cantiere
- Piano di lavoro 0,85 x 0,64 m
- Ruote anteriori con freno 200 mm e ruote posteriori 250 mm

- Demoltiplicazione del volante: elevazione massima in poche rotazioni
- Per uso esterno
- Gruabile e spostabile con carrello elevatore / transpallet
- Possibilità di raggiungere un'inclinazione massima di 3° (<5,3%) durante l'uso, v. livella a bolla integrata



Edilizia
lavori di finitura





Manutenzione



Attrezzature del
sito



Negozi
scaffalatura



R'LIFT 420 X

Riferimento	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (kg)	
05026003	1,95	3,46	0,69	2,20	2,69	4,20	0,95	382	3178740263843

 Altezza del prodotto aperto min. (m)	 Altezza del prodotto aperto max. (m)	 Altezza del piano di lavoro min. (m)	 Altezza del piano di lavoro max. (m)	 Altezza di lavoro min. (m)	 Altezza di lavoro max. (m)	 Larghezza fuori tutto (senza stabilizzatore) (m)	 Peso (kg)	 Gencod
--	--	--	--	--	--	---	--	---