

R'LIFT 420 X


A ELEVAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS

A gama R'LIFT X oferece um elevado nível de ergonomia, produtividade e segurança. A R'LIFT X assegura a segurança da operação no solo e pode ser usada no exterior, sendo uma solução de trabalho apreciada por utilizadores, gestores de fábrica, gestores de obra e responsáveis de Qualidade, Higiene, Segurança e Meio Ambiente.

Uso / Frequência de utilização	Ultra-intensivo
Utilização	Piso plano
Material principal	Aço
Carga máx. [kg]	150
Garantia (anos)	2
Norma	EN 280
Exigências normativas	Diretiva de máquinas 2006/42/CE - R486
Força manual máxima [kNh]	200

De acordo com a recomendação R486, o CACES, enquanto formação/verificação de competências, é aconselhado para conceder ao trabalhador a autorização de condução necessária à utilização destes produtos.

É necessária uma verificação semestral dos produtos, a ser realizada por uma pessoa competente designada ou por um organismo qualificado.



Tabuleiro porta-fer-
ramentas integrado



Degrau de acesso
rebatível



Nível de bolha
com marcações
integradas



Volante para
elevação manual
assistida



Rodas dianteiras
com travão



Anéis de içamento
integrados



Transportável com
empilhadeira ou
transpaleta



- Trabalho em segurança a partir do solo
- Guarda-corpo em aço tipo gaiola
- Pronta a utilizar, funciona sem energia graças a um sistema patenteado de cilindro a gás
- Intuitiva e sem esforço, para máxima prevenção dos riscos ergonómicos
- Permite trabalhar sempre à altura correta
- Fácil de deslocar no local
- Piso de 0,85 x 0,64 m
- Rodas dianteiras com travão de 200 mm e rodas traseiras de 250 mm

- Desmultiplicador do volante: elevação máxima alcançada com poucas rotações
- Concebida para uso exterior
- Lçável e deslocável com empilhadeira / transpaleta
- Possibilita uma inclinação de 3° (<5,3%) durante a utilização (verificar no nível de bolha integrado)



Construção
acabamentos





Manutenção



Equipamento do
local



Loja
prateleira



R'LIFT 420 X

Referência	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (kg)	
05026003	1,95	3,46	0,69	2,20	2,69	4,20	0,95	382	3178740263843

 Altura do produto desdobrado min. (m)	 Altura do produto desdobrado max. (m)	 Altura do pavimento min. (m)	 Altura do pavimento max. (m)	 Altura de trabalho min. (m)	 Altura de trabalho max. (m)	 Largura total (sem estabilizador) (m)	 Peso (kg)	 Gencod
---	---	--	--	---	---	---	--	---