

R'LIFT SMART

JEDERZEIT GRIFFBEREIT FÜR IHRE HUBARBEITEN

Die Produktreihe R'LIFT Smart sorgt für ein hohes Maß an Ergonomie, Produktivität und Sicherheit. Ihr Design und die klappbare Bauweise machen sie zu einer einzigartigen Hubplattform auf dem Markt. Diese Produktreihe ist ideal für stark frequentierte Bereiche wie den Einzelhandel oder die Hotellerie, beengte industrielle Umgebungen, Büros, öffentliche Einrichtungen sowie Rechenzentren.

Nutzung / Nutzungsfrequenz	Intensiv
Nutzung	Flacher Boden
Hauptmaterial	Gemischt aus Stahl / Aluminium / Verbundstoff
Maximale Traglast (kg)	150
Garantie (Jahre)	2
Normative Anforderungen	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - R486
Maximale Handkraft (kNh)	200

Laut Empfehlung R486 wird der CACES als Schulung/Kompetenzüberprüfung empfohlen, um dem Mitarbeiter die erforderliche Fahrberechtigung für die Nutzung dieser Geräte zu erteilen. Eine halbjährliche Überprüfung der Produkte muss von einer dafür qualifizierten Person oder einer zuständigen Stelle durchgeführt werden.



Integrierte
Werkzeugablage



Rutsicherer
Boden aus Verbun-
dmaterial




Geländer 360° mit
Sicherungsstange



Ergonomische
Griffe



Feststellbare
Rollen vorn



Wasserwaage mit
Maßskala



Handrad für un-
terstützte manuelle
Hubfunktion



Gezeigtes Modell: 05026101

- Sicher vom Boden aus
- Einsatzbereit, funktioniert ohne Strom dank eines patentierten Gasdruckzylinders
- Intuitiv und mühelos bedienbar, für optimale Ergonomie
- Klappbar für einfache Lagerung
- Elegantes Design, für eine harmonische Integration in stark frequentierte Bereiche
- Für Arbeiten stets in der richtigen Höhe
- Vor Ort leicht zu bewegen
- Hebelübersetzung am Handrad: maximale Hubhöhe mit wenigen

Umdrehungen erreicht



- Boden 0,58 x 0,40 m
- Nicht markierende Rollen 125 mm
- Für eine Nutzung im Innenbereich
- Erlaubt eine Neigung von 0,5° (<1%) während der Nutzung



Geschäft
regal



Pflege



R'LIFT SMART

Referenz	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (kg)	
05026101	1,60	0,58	1,60	2,90	0,36	1,20	2,36	3,20	0,76	179	3178740263850	
05026102	1,90	0,58	1,90	3,10	0,36	1,50	2,36	3,50	0,76	194	3178740263867	

 Höhe des zusammengeklappten Produkts (m)	 Dicke des Produktes (m)	 Min. Höhe des aufgeklappten Produkts (m)	 Max. Höhe des aufgeklappten Produkts (m)	 Min. Höhe des Bodens (m)	 Max. Höhe des Bodens (m)	 Min. Arbeitshöhe (m)	 Max. Arbeitshöhe (m)	 Breite über alles (ohne Stabilisator) (m)	 Gewicht (kg)	 Gencod
--	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---