

R'LIFT SMART

A ELEVAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS

A gama R'LIFT Smart foi concebida para oferecer um elevado nível de ergonomia, produtividade e segurança. Graças ao seu design e à capacidade de ser recolhida, distingue-se como uma plataforma elevatória única no mercado. Esta gama é ideal para ambientes frequentados pelo público, como lojas ou hotelaria, ambientes industriais com espaço limitado, escritórios, organismos públicos ou centros de dados.

Uso / Frequência de utilização	Intensivo
Utilização	Piso plano
Material principal	Mistura de aço / alumínio / compósito
Carga máx. [kg]	150
Garantia (anos)	2
Exigências normativas	Diretiva de máquinas 2006/42/CE - R486
Força manual máxima [kN]	200

De acordo com a recomendação R486, o CACES, enquanto formação/verificação de competências, é aconselhado para conceder ao trabalhador a autorização de condução necessária à utilização destes produtos.

É necessária uma verificação semestral dos produtos, a ser realizada por uma pessoa competente designada ou por um organismo qualificado.



Tabuleiro porta-fer-ramentas integrado



Piso antidesli-zante em material composto




Guarda-corpos 360° com por-tinhola



Pegas ergonó-micas



Rodas dianteiras com travão



Nível de bolha com marcações integradas



Volante para elevação manual assistida



Modelo apresentado: 05026101

- Trabalho em segurança a partir do solo
- Pronta a utilizar, funciona sem energia graças a um sistema patenteado de cilindro a gás
- Intuitiva e sem esforço, para máxima prevenção dos riscos ergonómico
- Recolhível para facilitar a arrumação
- Design pensado para uma integração harmoniosa em espaços frequentados
- Permite trabalhar sempre à altura correta
- Fácil de deslocar no local
- Desmultiplicador do volante: elevação máxima alcançada com poucas

rotações

- Piso de 0,58 x 0,40 m
- Rodas anti-marca de 125 mm
- Concebida para uso interior
- Possibilita uma inclinação de 0,5° (<1%) durante a utilização





Loja prateleira



Manutenção



Equipamento do local



R'LIFT SMART

Referência	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (kg)	
05026101	1,60	0,58	1,60	2,90	0,36	1,20	2,36	3,20	0,76	179	3178740263850
05026102	1,90	0,58	1,90	3,10	0,36	1,50	2,36	3,50	0,76	194	3178740263867

 Altura do produto dobrado (m)	 Espessura do produto (m)	 Altura do produto desdobrado min. (m)	 Altura do produto desdobrado max. (m)	 Altura do pavi- mento min. (m)	 Altura do pavi- mento max. (m)	 Altura de trabalho min. (m)	 Altura de trabalho max. (m)	 Largura total (sem estabili- zador) (m)	 Peso (kg)	 Gencod
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	---