

PLATES-FORMES MOBILES 45°

AVEC MAINS COURANTES

La plate-forme mobile Modul Access est disponible en 3 largeurs et 2 angles d'inclinaison. Elle est robuste et conçue avec des marches résistantes à la torsion. Ses roues pivotantes avec frein permettent une excellente mobilité et sécurité à l'usage.

Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat
Matériau	Aluminium
Charge maxi (kg/m²)	200
Garantie (ans)	5
Norme	EN ISO 14122

Les volées supérieures à 4000 mm n'entrent pas dans le spectre de la norme EN ISO 14122.




Plate-forme striée antidérapante



Marches antidérapantes striées 225 mm



Roues porteuses à frein ultra-résistant




Tous droits réservés. Images non contractuelles.

- Marches résistantes à la torsion, boulonnées dans les rainures des limons.
- Sortie latérale ou frontale en option : nous consulter.
- Longueur de la plate-forme en série : 725 mm.
- Possibilité de rajouter des extensions de 50 mm jusqu'à 3000 mm.
- 2 mains courantes en série.
- Une sous-lisse «protège genou» est intégrée.
- Plate-forme avec garde-corps sur 3 côtés, hauteur 1100 mm avec sous-lisses et plinthes.
- Le diamètre et positionnement des roues sont adaptés à la hauteur du produit. Diamètres utilisés : Ø 125 mm et Ø 150 mm.

- Produit livré pré-monté en sous-ensembles (escalier, plate-forme, garde-corps, supports...).
- Notice de montage fournie.
- Possibilité d'avoir en option un système roulant débrayable, nous consulter.
- Portillon(s) en option pour obtenir une plate-forme de travail (protection sur les 4 côtés).



Maintenance
Entretien



PLATES-FORMES MOBILES 45°

Référence		 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)			
05905005 ☉	5	2200	1100	3100	600	1583	1362	725	2	72,50	3178740071431
05905007 ☉	7	2600	1500	3500	600	1983	1512	725	2	83,70	3178740071448
05905009 ☉	9	3000	1900	3900	600	2383	1712	725	2	99,50	3178740071455
05905011 ☉	11	3400	2300	4300	600	2750	1812	725	2	130,60	3178740071462
05905013 ☉	13	3800	2700	4700	600	3150	1882	725	2	148,80	3178740071479
05905015 ☉	15	4200	3100	5100	600	3550	2022	725	2	166,70	3178740071486
05905017 ☉	17	4600	3500	5500	600	3950	2103	725	2	208,50	3178740071493
05905019 ☉	19	5000	3900	5900	600	4350	2203	725	2	220,90	3178740071509
05905021 ☉	21	5400	4300	6300	600	4750	2303	725	2	235,40	3178740071516
05905105 ☉	5	2200	1100	3100	800	1583	1362	725	2	77,30	3178740071523
05905107 ☉	7	2600	1500	3500	800	1983	1512	725	2	88,90	3178740071530
05905109 ☉	9	3000	1900	3900	800	2383	1712	725	2	105,80	3178740071547
05905111 ☉	11	3400	2300	4300	800	2750	1812	725	2	138,50	3178740071554
05905113 ☉	13	3800	2700	4700	800	3150	1882	725	2	158,10	3178740071561
05905115 ☉	15	4200	3100	5100	800	3550	2022	725	2	177,10	3178740071578
05905117 ☉	17	4600	3500	5500	800	3950	2103	725	2	213,10	3178740071585
05905119 ☉	19	5000	3900	5900	800	4350	2203	725	2	233,80	3178740071592
05905121 ☉	21	5400	4300	6300	800	4750	2303	725	2	248,70	3178740071608
05905205 ☉	5	2200	1100	3100	1000	1583	1362	725	2	82	3178740071615
05905207 ☉	7	2600	1500	3500	1000	1983	1512	725	2	103,30	3178740071622
05905209 ☉	9	3000	1900	3900	1000	2383	1712	725	2	112,10	3178740071639
05905211 ☉	11	3400	2300	4300	1000	2750	1812	725	2	157,90	3178740071646
05905213 ☉	13	3800	2700	4700	1000	3150	1882	725	2	176,40	3178740071653
05905215 ☉	15	4200	3100	5100	1000	3550	2022	725	2	187,50	3178740071660
05905217 ☉	17	4600	3500	5500	1000	3950	2103	725	2	224,80	3178740071677
05905219 ☉	19	5000	3900	5900	1000	4350	2203	725	2	246,70	3178740071684
05905221 ☉	21	5400	4300	6300	1000	4750	2303	725	2	262,10	3178740071691

Nous indiquer à la commande la hauteur plancher précise.

☉ Référence à la demande

										
Nombre d'échelles / de marches produit hors tout	Hauteur du produit hors tout (m)	Hauteur du plancher maxi (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Longueur des marches (m)	Encombrement au sol (m)	Largeur hors tout sans stabilisateurs (m)	Longueur du plancher (m)	Nombre de rampe	Poids (kg)	Gencod

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur :
boutique.tubescacomabi.com

boutique en ligne 

