


PACKS STANDARDS VOLÉE D'ÉCHELLE DROITE

POUR DESSERVIR DE MANIÈRE SÉCURISÉE LES TOITURES, BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Utilisées comme moyen d'accès pour les évacuations, sauvetage ou maintenance, nos échelles à crinolines s'adaptent à tout type de structure et à toutes les configurations. Leur conception unique et leur livraison pré montée (sur demande) en font des modèles simples et rapides à mettre en place.

Matériau	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Norme	NF E 85016 / EN 1090 / EN ISO 14122
Décret	2004-924



Profils omega
100% aluminium



- Pour desservir de manière sécurisée les toitures, bâtiments et installations industrielles.
- Structure livrée sur palette avec visserie et notice de montage.
- Une crinoline doit équiper l'échelle lorsque celle-ci est supérieure à 3 m.
- Le premier arceau s'installe entre 2,20 et 3 m du sol.
- Jusqu'à 8 m de hauteur d'accès, une seule volée est nécessaire.
- Au-delà, un palier de repos est installé maximum tous les 6 m.
- Possibilité de rajouter un passage d'acrotère.



Tous droits réservés. Images non contractuelles.

PACKS STANDARDS VOLÉE D'ÉCHELLE DROITE

Référence	 (m)	 (kg)	Patte coudees 260mm 09133203	Sortie de face droite tubesca 09105601	Echelle 3,08m, largeur 451mm 02150403	Portillon automatique 09105502	Marche paliere 09105503	Protection dorsale ent 0,56 09102405	Echelle 3,92m, largeur 451mm 02150404	Protection dorsale ent 0,84 09102408	Protection dorsale ent 1,12 09102411	Echelle 5,04m, largeur 451mm 02150405	Protection dorsale ent 1,40 09102414	Echelle 6,16m, largeur 451mm 02150406	Echelle 1,96m, largeur 451mm 02150402	Paire de nipples aluminium 09123100	
09105530	3	17,6	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3178740120351
09105532	3,25	19,1	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3178740120368
09105535	3,5	23,1	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3178740120375
09105537	3,75	23,1	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3178740120382
09105540	4	24,4	4	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3178740120399
09105542	4,25	24,9	4	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3178740120405
09105545	4,5	25,4	4	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3178740120412
09105547	4,75	27	4	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3178740120429
09105550	5	27,5	4	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3178740120436
09105552	5,25	30,5	4	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3178740120443
09105555	5,5	30,5	4	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3178740120450
09105557	5,75	31,5	4	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3178740120467
09105560	6	33,6	4	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3178740120474
09105562	6,25	35,6	5	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3178740120481
09105565	6,5	36,1	5	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3178740120498
09105567	6,75	39,1	5	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	3178740120504
09105570	7	40,7	5	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	3178740120511
09105572	7,25	41,2	5	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	3178740120528
09105575	7,5	34,6	5	1	0	1	1	1	0	0	0	1	2	0	1	1	3178740120535
09105577	7,75	38,3	5	1	0	1	1	0	0	1	0	0	2	1	1	1	3178740120542
09105580	8	41,19	5	1	0	1	1	0	0	0	1	0	2	1	1	1	3178740120559


Hauteur d'accès maxi (m)


Poids (kg)


Gencod

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur :
boutique.tubesca-comabi.com

boutique en ligne 

