COULISSE À CORDE 2 PLANS

L'ÉCHELLE DES GRANDES HAUTEURS

L'échelle coulisse à corde 2 plans pro permet de travailler sur de grandes hauteures tout en garantissant confort et sécurité.

Classe	Professionnelle
Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat
Matériau principal	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	4
Norme	EN 131
Décret	96-333



Basculeur en fonderie d'aluminium à l'enclenchement et au blocage simple. Corde traitée anti



Roulettes d'extrémité



Embases stabilisatrices avec sabots antidérapants



Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires



Échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm



Espacement de 28 cm entre les échelons



Modèle présenté : 11232113

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Ultra résistante : fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 22 mm de largeur
- Stable : embase stabilisatrice avec sabots antidérapants
- Ultra robuste : basculeur en fonderie d'aluminium à l'enclenchement et au blocage simple. Corde traitée anti UV pour une bonne tenue dans le temps.
- Confortable : échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm
- Facile d'accès : espacement de 28 cm entre les échelons
- Deploiement facile : roulettes d'extrémité

Tous droits réservés. images non contractuelles.

COULISSE À CORDE 2 PLANS

Référence		(m)	(m)	(m)	(m)	(mm)	(m)	(m)	(mm)	(kg)	
11232113	2x13	3,65	6,20	**4,54**	**7,10**	133,80	0,41	1,01	79,5 / 79,5	16,40	3178740260262
11232116	2x16	4,49	7,60	**5,39**	**8,49**	13,38	0,41	1,11	79,5 / 79,5	20,20	3178740196660

L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.

Nombre d'échelons / de marches	Hauteur du produit replié (m)	Hauteur du produit déployé maxi (m)	Hauteur d'accès mini (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Epaisseur du produit (m)	Largeur hors tout sans stabilisateurs (m)	Largeur hors tout avec stabilisateurs (m)	Section des montants (mm)	Poids (kg)	Gencod