TRANSFORMABLE 2 PLANS

L'ÉCHELLE POLYVALENTE

L'échelle transformable 2 plans pro offre une grande polyvalence tout en garantissant confort et sécurité.

Classe	Professionnelle
Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat / Dénivelé
Matériau principal	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	4
Norme	EN 131
Décret	96-333



Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires



Base évasée. Sabots crantés antidérapants.



Sangles anti écartement. Verrous de maintien du plan coulissant.



Articulations en acier forte épaisseur traité anti corrosion permettant une mise en place facile (ou-



Échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm



Espacement de 28 cm entre les échelons



Sabots crantés



Modèle présenté : 11242109

FABRIQUÉ EN FRANCE

Tous droits réservés, images non contractuelles.

- Ultra résistante : fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 22 mm de largeur
- Stable : Base évasée. Sabots crantés antidérapants
- Sécurisante sangles anti écartement. Verrous de maintien du plan coulissant
- Robuste : articulations en acier forte épaisseur traité anti corrosion permettant une mise en place facile (ouverture automatique)
- Confortable : échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm
- Facile d'accès : espacement de 28 cm entre les échelons

TRANSFORMABLE 2 PLANS

Référence		(m)	(m)	(m)	(m)	(cm)	(m)	(mm)	(kg)	
11242107	2x7	2,00	3,12	**2,90**	**4,02**	10,90	0,74	56/66	7,20	3178740187866
11242108	2x8	2,28	3,68	**3,18**	**4,58**	10,90	0,83	56/66	8,20	3178740187873
11242110 ⦸	2x10	2,84	4,80	**3,74**	**5,70**	12,75	0,91	66/79	10,50	3178740187897

⦸ Référence à la demande

Nombre d'échelons / de marches

Hauteur du produit replié (m)

Hauteur du produit déployé maxi (m)

Hauteur d'accès mini (m)

Hauteur d'accès maxi (m)

Epaisseur du produit (m)

Largeur du produit à la base (m)

Section des montants (mm)

Poids (kg)

Gencod