



FICHE DE CONTRÔLE

ECHAFAUDAGE TOTEM 2 LINE

Référence : 22403 6x0 - 7x0 - 8x0



Date de vérification :	Site :	Date ¹ :
Nom du vérificateur :	Adresse :	



Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois dans la fiche de vérification Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité	CONFORMITÉ	
Contrôle général du produit : Contrôler visuellement l'état général du produit	OUI	NON
Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, ...)	☐	☐
Vérifier que toutes les fixations (vis, rivets) sont correctement serrées ou en place	☐	☐
Contrôler visuellement les sertissages (assemblage montant-échelon) et que les échelons ne tournent pas	☐	☐
Vérifier que l'échafaudage ne se déhanche pas	☐	☐
Vérifier la présence, la fixation et l'état de la plateforme, des plinthes et des longerons	☐	☐
Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des crochets de montant et de la plateforme	☐	☐
Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des gardes-corps	☐	☐
Vérifier la présence, la fixation et le bon blocage des gardes-corps	☐	☐
Vérifier la présence, la fixation et l'état du berceau d'échelle	☐	☐
Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des stabilisateurs	☐	☐
Vérifier la présence, la fixation et l'état des roues de déplacement et le bon fonctionnement des freins	☐	☐
Vérifier la présence et le bon état des embouts et sabots	☐	☐
Vérifier la présence des étiquettes de sécurité et de la plaque signalétique	☐	☐
Conclusion produit : apte ☐ à réparer ☐ à réformer ☐		
Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vues éclatées SAV) : https://www.tubescalcomabi.com/fr/centre-de-documentation		
Date prochaine vérification :		

** Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.

